



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Batteridrevet slag-nøgle i brugersættet

Batteridrevet slag-nøgle med værktøjsholder 1/2" udvendig firkant inkl. VARIO-adapter 1/2", FEIN VARIO-gevindskærersæt i fem dele til gennemgående huller og låsefjeder med et batteri (GBA 18 V 5.0 Ah AS) og hurtiglader (GAL 1880 CV AS) i brugersættet.

3.967,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 10 64 00 0

Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + En slagfølegnet VARIO-adapter gør også slagføglens til en gevindskærer og udvider dermed arbejdsanvendelsen med en hel ekstra maskine.
- + FEIN VARIO-gevindskærersættet i fem dele omfatter størrelserne M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-gevindskærer til gennemgående huller. Lang levetid takket være høj materialestyrke (64 HRC), særlige slagføglekompatible skæregeometrier og TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid)-belægning. Værktøjet er slid- og friktionsreduceret og varmebestandigt op til 800 °C og kan dermed anvendes med høje omdrejnings- og slagtal i stål op til 900 N/mm².
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 1/2" firkant til montering af toppe.
- + Metriske skrue op til M18 (8.8).
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bælteclips, bitholder)
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS
- + 1 VARIO-gevindskærersæt i fem dele (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)
- + 1 BATTERIPAKKE GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 sikringsfjeder

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	99,2 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	107,2 dB 3 dB
Støjtæthed LpCpeak Måleusikkerhed ved	121,5 dB

Omdrejningstal ubelastet	0 - 1700 min ⁻¹
Slagtal	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. drejningsmoment	290 Nm
Momenttrin	6
Værktøjsholder	1/2" Udvendig firkant
Maks. metrisk skrue	M18 (8.8)
Træskrue Ø	8 x 300 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	1,20 kg

måleværdien K_{pCpeak}

3 dB

vibrationsværdi 1 α_hv 3-vejs
Måleusikkerhed ved måleværdien K_α

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Eksempler på brug



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

