



## ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Batteridrevet slag nøgle i brugersættet

Batteridrevet slag nøgle med værktøjsholder 1/2" udvendig firkant, inklusive krafttopnøglesæt i tre dele, 17 / 19 / 21 mm, og låsefjeder i brugersættet. Uden genopladeligt batteri og oplader.

**2.242,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 10 63 00 0

## Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + Straks klar til iskruning af metriske skruer med maskine og passende tilbehør.
- + Krafttopnøglesæt i tre dele med passende låsefjeder til nøglevidderne 17 mm, 19 mm og 21 mm.
- + Der kan tilkøbes en 1/2" VARIO-adapter fra FEIN, der passer til alt VARIO-tilbehør, og som sørger for nem og maskinel boring, undersænkning, gevindboring, efterskæring og rengøring af gennemgående gevind op til maksimalt M18. Forvandler desuden slag-nøglen til en gevindskærer og udvider dermed anvendelsesmulighederne med en hel maskine.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 1/2" firkant til montering af toppe.
- + Metriske skruer op til M18 (8.8).
- + 10% højere drejningsmoment ved venstreløb til løsning af ekstremt fastsiddende skruer.
- + Robust slaggear i metal.
- + Berøringsbeskyttelse ved gearhoved.
- + Op til 600 iskruninger (M18) på en enkelt opladning (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bælteclips, bitholder)
- + 1 sæt kraftige toppe
- + 1 sikringsfjeder
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

99,2 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

107,2 dB  
3 dB



# FEIN

Motor	Kulløs	Støjtærdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1700 min <sup>-1</sup>		
Slagtal	0 - 3400 min <sup>-1</sup>	vibrationsværdi 1 αhv 3- vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	αh 15,0 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. drejningsmoment	290 Nm		
Momenttrin	6		
Værktøjsholder	1/2" Udvendig firkant		
Maks. metrisk skrue	M18 (8.8)		
Træskrue Ø	8 x 300 mm		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,20 kg		

## Eksempler på brug



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.