



## ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

### Batteridrevet slag-nøgle i brugersættet

Batteridrevet slag-nøgle med værktøjsholder 1/2" udvendig firkant inkl. VARIO-adapter 1/2", FEIN VARIO-gevindskærersæt i fem dele til gennemgående huller og låsefjeder i brugersættet. Uden genopladeligt batteri og uden oplader.

**2.617,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 10 65 00 0

### Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + En slag-nøgleegnet VARIO-adapter gør også slag-nøglen til en gevindskærer og udvider dermed arbejdsanvendelsen med en hel ekstra maskine.
- + FEIN VARIO-gevindskærersættet i fem dele omfatter størrelserne M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-gevindskærer til gennemgående huller. Lang levetid takket være høj materialestyrke (64 HRC), særlige slag-nøglekompatible skæregeometrier og TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid)-belægning. Værktøjet er slid- og friktionsreduceret og varmebestandigt op til 800 °C og kan dermed anvendes med høje omdrejnings- og slag-tal i stål op til 900 N/mm<sup>2</sup>.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 1/2" firkant til montering af toppe.
- + Metriske skruer op til M18 (8.8).
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

### Leveringsomfang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bælteclips, bitholder)
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 VARIO-gevindskærersæt i fem dele (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 sikringsfjeder
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Slagtal	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Maks. drejningsmoment	290 Nm
Momenttrin	6
Værktøjsholder	1/2" Udvendig firkant
Maks. metrisk skrue	M18 (8.8)
Træskrue Ø	8x300 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	1,20 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

99,2 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

107,2 dB  
3 dB

Støjtæthed LpCpeak  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

121,5 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs  
Måleusikkerhed ved måleværdien Kα

αh 15,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

### Eksempler på brug



Powered by  BOSCH

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



