



## ASCD 18-200 W4 AS

### Batterislagnøgle

Op til maks. 210 Nm med kulløs motor og momentindstilling i seks niveauer. Til universalskrueopgaver inkl. selvborende skruer.

**2.085,00 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 11 61 00 0

### Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-200 W4 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + Kulløs motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 1/4" værktøjsholder m. indvendig sekskant til montering af bits og topnøgleindsatser.
- + 10% højere drejningsmoment ved venstreløb til løsning af ekstremt fastsiddende skruer.
- + Robust slaggear i metal.
- + Berøringsbeskyttelse ved gearhoved.
- + Kompakt udførelse.
- + 700 iskrninger (M18) på en enkelt opladning (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdhastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

### Leveringsomfang

- + 1 bælteclips
- + 1 bitsholder
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

### Tekniske data

#### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

#### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved

96,1 dB  
3 dB



# FEIN

Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1 500 min <sup>-1</sup>
Slagtal	0 - 3 000 min <sup>-1</sup>
Maks. drejningsmoment	210 Nm
Momenttrin	6
Værktøjsholder	1/4" Indvendig sekskant
Træskruer Ø	8 x 200 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	1,20 kg

måleværdien K<sub>pA</sub>

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien K<sub>WA</sub>

Støjværdi L<sub>pCpeak</sub>  
Måleusikkerhed ved måleværdien K<sub>pCpeak</sub>

vibrationsværdi 1  $\alpha_{hv}$  3-vejs  
Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$

104,1 dB  
3 dB

118,1 dB  
3 dB

$\alpha_h$  13,4 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug



**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



