



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Batteridrevet slagnøgle i brugersættet

Batteridrevet slagnøgle med værktøjsholder 1/2" udvendig firkant inkl. krafttopnøglesæt i tre dele, 17 / 19 / 21 mm, og låsefjeder med et batteri (GBA 18 V 5.0 Ah AS) og en hurtiglader (GAL 1880 CV AS) i brugersættet.

3.592,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 10 62 00 0

Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + Straks klar til iskruning af metriske skruer med maskine og passende tilbehør.
- + Krafttopnøglesæt i tre dele med passende låsefjeder til nøglevidderne 17 mm, 19 mm og 21 mm.
- + Der kan tilkøbes en 1/2" VARIO-adapter fra FEIN, der passer til alt VARIO-tilbehør, og som sørger for nem og maskinel boring, undersækning, gevindboring, efterskæring og rengøring af gennemgående gevind op til maksimalt M18. Forvandler desuden slagnøglen til en gevindskærer og udvider dermed anvendelsesmulighederne med en hel maskine.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 1/2" firkant til montering af toppe.
- + Metriske skruer op til M18 (8.8).
- + 10% højere drejningsmoment ved venstreløb til løsning af ekstremt fastsiddende skruer.
- + Robust slaggear i metal.
- + Berøringsbeskyttelse ved gearhoved.
- + Op til 600 iskruning (M18) på en enkelt opladning (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt udførelse.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bælteclips, bitholder)
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS
- + 1 sikringsfjeder
- + 1 BATTERIPAKKE GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 sæt kraftige toppe
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

99,2 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved

107,2 dB



FEIN

Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	måleværdien KWA	3 dB
Motor	Kulløs	Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1700 min ⁻¹	vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs	α h 15,0 m/s ²
Slagtal	0 - 3400 min ⁻¹	Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²
Maks. drejningsmoment	290 Nm		
Momenttrin	6		
Værktøjsholder	1/2" Udvendig firkant		
Maks. metrisk skrue	M18 (8.8)		
Træskrue Ø	8 x 300 mm		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,20 kg		

Eksempler på brug





FEIN



**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

