



FEIN



ASCD 18-200 W4 AS

Batterislagnøgle

Op til maks. 210 Nm med kulløs motor og momentindstilling i seks niveauer. Til universalskrueopgaver inkl. selvborende skruer.

2.085,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 11 61 00 0

Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-200 W4 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + Kulløs motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 1/4" værktøjsholder m. indvendig sekskant til montering af bits og topnøgleindsatser.
- + 10% højere drejningsmoment ved venstreløb til løsning af ekstremt fastsiddende skruer.
- + Robust slaggear i metal.
- + Berøringsbeskyttelse ved gearhoved.
- + Kompakt udførelse.
- + 700 iskruninger (M18) på en enkelt opladning (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdhastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 bælteclips
- + 1 bitsholder
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved

96,1 dB
3 dB



FEIN

Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	måleværdien KpA	
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	104,1 dB 3 dB
Motor	Kulløs	Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1 500 min ⁻¹		
Slagtal	0 - 3 000 min ⁻¹	vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien K α	α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Maks. drejningsmoment	210 Nm		
Momenttrin	6		
Værktøjsholder	1/4" Indvendig sekskant		
Træskrue Ø	8 x 200 mm		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,20 kg		

Eksempler på brug



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

