



FEIN



ASCD 18-1000 W34 AS

Batterislagnøgle

Op til maks. 1.050 Nm med kulløs motor og momentindstilling i seks niveauer. Til metriske iskruninger op til M27.

3.275,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 12 61 00 0

Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-1000 W34 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + Der kan tilkøbes en 3/4" VARIO-adapter, der er udviklet af FEIN. Passer til alt VARIO-tilbehør og sørger for nem og maskinel boring, undersækning, gevindboring, efterskæring og rengøring af gennemgående gevind op til maksimalt M30. Forvandler desuden slagngøgl en til en gevindskærer og udvider dermed anvendelsesmulighederne med en hel maskine.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 3/4" udvendig firkant til montering af toppe.
- + Højt drejningsmoment op til 1 050 Nm til at spænde og løsne skruer op til M27.
- + Maksimalt løsningsmoment på 1.500 Nm i venstreløb.
- + Robust slaggear i metal.
- + Op til 600 iskruninger (M27) på en enkelt opladning (ProCORE 8,0 Ah).
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved

96,7 dB



FEIN

Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	måleværdien KpA	3 dB
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	104,7 dB 3 dB
Motor	Kulløs	Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1 800 min ⁻¹	vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Slagtal	0 - 2 200 min ⁻¹		
Maks. drejningsmoment	1 050 Nm		
Momenttrin	6		
Værktøjsholder	3/4" Udvendig firkant		
Maks. metrisk skrue	M27 (8.8)		
Træskrue Ø	12 x 600 mm		
Vægt uden genopladeligt batteri	3,10 kg		

Eksempler på brug



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

