



Sæt med BOP 10

Boremaskine op til 10 mm

Kompakt og omdrejningsstabil etgears boremaskine med stort kraftoverskud op til 10 mm i stål til monteringsopgaver i marken.

2.814,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 205 53 61 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slank konstruktion med fremragende hjørnemål muliggør også monteringsarbejde på snævre steder og i hjørner.
- + Højtydende FEIN motor med højt omdrejningstal sikrer konstant borehastighed i nærmest enhver anvendelse.
- + Gearhus i metal og vridningsfrit motorhus i pistolformet udførelse sikrer særdeles lang levetid.
- + Højre-/venstreløb.
- + Præcisionsborepatron af metal.
- + Meget præcist rundløb.
- + Selvspændende borepatron.
- + FEIN Sensitiv-greb.
- + Elektronisk hastighedsregulering.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spændehals til brug i bordholder.

Leveringsomfang

- + 1 enhåndsbetjent selvspændende metalborepatron SUPRA SKE
- + 1 ekstra håndtag
- + 1 transportkasse

Udstyr

- + Højre-/venstreløb
- + Elektronisk hastighedsregulering

Applikationer

Spiralboring

++

Gevindskæring

++

Undersækning

+

+ egnet



++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	500 W
Afgivende effekt	270 W
Omdrejningstal belastet	0 - 900 min ⁻¹
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1 500 min ⁻¹
Drejningsmoment ved maks. afgiven effekt	9 Nm
Stilstandsmoment	24 Nm
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm
Bore-Ø stål	10 mm
Bor-Ø rustfrit stål	10 mm
Bore-Ø letmetal	15 mm
Bore-Ø træ	30 mm
Gevindskæring	M 6
Gevind på boreakslen	1/2"-20 UNF
Spændehals-Ø	43 mm
Hjørnemål	23 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,80 kg
Vægt ifølge EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjtærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

96 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

α h,D 3,0 m/s²
1,5 m/s²