



FEIN



Sæt med BOP 6

Boremaskine op til 6 mm

Hurtigt kørende etgears boremaskine op til 6 mm i stål med stabilt omdrejningstal til metalarbejde.

2.735,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 205 52 61 00 0

Detaljer

- + Optimalt omdrejningstal til små diametre.
- + Højtydende FEIN motor med højt omdrejningstal sikrer konstant borehastighed i nærmest enhver anvendelse.
- + Gearhus i metal og vridningsfrit motorhus i pistolformet udførelse sikrer særdeles lang levetid.
- + Højre-/venstreløb.
- + Præcisionsborepatron af metal.
- + Meget præcist rundløb.
- + Selvspændende borepatron.
- + FEIN Sensitiv-greb.
- + Elektronisk hastighedsregulering.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spændehals til brug i bordholder.

Leveringsomfang

- + 1 enhåndsbetjent selvspændende metalborepatron SUPRA SKE
- + 1 transportkasse
- + 1 ekstra håndtag

Udstyr

- + Højre-/venstreløb
- + Elektronisk hastighedsregulering

Applikationer



FEIN

Spiralboring



+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	500 W
Afgivende effekt	270 W
Omdrejningstal belastet	0 - 2 700 min ⁻¹
Omdrejningstal ubelastet	0 - 4 000 min ⁻¹
Drejningsmoment ved maks. afgiven effekt	3,5 Nm
Stilstandsmoment	9 Nm
Spændevide borepatron	0,5 - 10 mm
Bore-Ø stål	6 mm
Bor-Ø rustfrit stål	6 mm
Bore-Ø letmetal	10 mm
Bore-Ø træ	20 mm
Gevind på boreakslen	1/2"-20 UNF
Spændehals-Ø	43 mm
Hjørnemål	23 mm
Hjørnemål	23 mm
Kabel med stik	5 m

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjbæreri LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

96 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²
1,5 m/s²



Vægt ifølge EPTA

1,70 kg