



FEIN



BOS 16-2

2-gears boremaskine op til 16 mm

Kraftfuld boremaskine med to gear og med indstilling af omdrejningstal, der sikrer stor fleksibilitet inden for metalarbejde.

4.695,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 205 49 60 00 0

Detaljer

- + Mekanisk togears gearkasse for optimal tilpasning til arbejdsopgaven.
- + Højtydende FEIN motor med højt omdrejningstal sikrer konstant borehastighed i nærmest enhver anvendelse.
- + Gearhus i metal og vridningsfrit motorhus i pistolformet udførelse sikrer særdeles lang levetid.
- + Højre-/venstreløb og elektronisk indstilling af omdrejningstal.
- + Omdrejningstalsreguleret tachoelektronik.
- + Præcisionsborepatron af metal.
- + Meget præcist rundløb.
- + Selvspændende borepatron.
- + Spadegreb sikrer optimal kraftoverførsel.
- + Elektronisk hastighedsregulering.
- + ** Momentglidekobling.

Leveringsomfang

- + 1 enhåndsbetjent selvspændende metalborepatron SUPRA SKE
- + 1 ekstra håndtag

Udstyr

- + Højre-/venstreløb
- + Indstilling af omdrejningstal
- + Elektronisk hastighedsregulering
- + Momentglidekobling

Applikationer

Hulsavning i metalplade

+

Spiralboring

++

Gevindskæring

++



FEIN

Undersækning

++

Rivning

+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 200 W
Afgivende effekt	680 W
Omdrejningstal belastet	0 - 520 / 0 - 1 600 min ⁻¹
Omdrejningstal ubelastet	0 - 520 / 0 - 1 600 min ⁻¹
Drejningsmoment ved maks. afgiven effekt	50 / 16 Nm
Stilstandsmoment	50 / 16 ** Nm
Spændevide borepatron	3 - 16 mm
Bore-Ø stål	16 mm
Bor-Ø rustfrit stål	16 mm
Bore-Ø letmetal	20 mm
Bor-Ø stål hulsav	80 mm
Bore-Ø træ	50 mm
Gevindskæring	M 12
Undersækning maks. Ø	31 mm
Gevind på boreakslen	1/2"-20 UNF

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82,1 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93,1 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

95,6 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

α h,D 1.9 m/s²
1,5 m/s²



Hjørnemål

27 mm

Hjørnemål

27 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

3,70 kg

Eksempler på brug

