



MBS 25 F

Magnetborestandere

Magnet-borestander med finjustering for boremaskiner op til 23 mm bor.

12.517,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 9 03 22 223 00 0

Detaljer

- + Universal anvendelig til boring, gevindskæring, rivning og under sænkning.
- + Finjustering af borespindelen sikrer enkel positionering af maskinen.
- + Dobbelt boremotorføring til anvendelsen af lange bor.
- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side.
- + Integreret kølemiddelbeholder med flex-slange.
- + Høj magnetholdekraft.
- + Slædehøjde indstilles uden værktøj.

Leveringsomfang

- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 reduktionsring Ø 43 mm

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

100 W

Stikdåse maks.

16 A

Spændehals-Ø

53 mm

Spiralbor max. Ø

25 mm

Gevindskæring

M 20



Undersækning maks. Ø

50 mm

Rivning maks. Ø

25 mm

Vandring

145 mm

Total vandring

290 mm

Justeringsområde på borestander

6 mm

Justerområde for borestanderen

7°

Magnetholdekraft

14 000 N

Magnetfod-mål

205 x 95 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

12,50 kg