



FEIN



MBS 32 F

Magnetborestandere

Magnet-borestander med finjustering for boremaskiner op til 32 mm bor.

20.332,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 9 03 16 223 00 8

Detaljer

- + Universal anvendelig til boring, gevindskæring, rivning og under sænkning.
- + Finjustering af borespindel for bekvem positionering af maskinen uden at afbryde magneten.
- + Høj magnetholdekraft og sikkerhedsfrakobling sikrer sikkert arbejde uanset arbejdsretning.
- + Trinløs indstilling af dybden.
- + Kompakt udførelse.
- + Optimal ydelse, i forhold til vægt.
- + Robust og præcis dobbelt svalehaleføring.
- + Universal anvendelig til drivmaskiner med spændehals.

Leveringsomfang

- + 1 spænderem
- + 1 spånbeskyttelse
- + 1 spånkrog
- + 2 nøgler

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

130 W

Stikdåse maks.

16 A

Spændehals-Ø

63 / 65 mm

Spiralbor max. Ø

32 mm

Gevindskæring

M 24



Undersænkning maks. Ø

60 mm

Rivning maks. Ø

40 mm

Vandring

178 mm

Total vandring

365 mm

Justeringsområde på borestander

10 mm

Justerområde for borestanderen

350°

Magnetholdekraft

18 000 N

Magnetfod-mål

220 x 100 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

21,80 kg