



FEIN



ASW 18-12 PC

Batteridrevet præcisionsskruemaskine, stangvinkelform, op til 12 Nm

Parameteriserbar trådløs skruetrækker med mekanisk afbryderkobling til industriel brug.

4.695,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 112 68 60 00 0

Detaljer

- + Aftestet iht. ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-værdi > 1,67 ved $\pm 10\%$ (baseret på 6 Sigma).
- + Til skruearbejde i bløde og hårde materialer.
- + Programmerbare parametre (op til 5 trin): Omdrejningstal, drejeretning, drejevinkel, grænseværdi for drejningsmoment, tid.
- + Med indstillelige fejlkriterier kan en manipulation af skruprocessen forhindres.
- + Trinløs regulering af omdrejningstal.
- + Parametrerbar for højre-/venstreløb.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + Højt omdrejningstal for konstant arbejds-hastighed.
- + Fuldt belastbar op til maksimalt udgangsdrejningsmoment ved konstant drift.
- + Minimalt trættende arbejde takket være slanke greb og god balance.
- + Optimeret luftføring: ingen trækluft på hænder eller ansigt.
- + Ekstra stor og lysstærk signalenhed (i.O. / n.i.O.).
- + Optimal belysning af skruestedet.
- + Slitagefri gasknap.
- + Farvemarkering af maskinerne med kodningsringe.
- + Mulighed for befæstigelse af ophængsbøjle (balancer).
- + Indstilleligt vedligeholdelsesinterval med integreret forskrundingstæller.
- + Indstillelig akku-ladestatusindikator på maskinen.
- + MultiVolt-grænseflade. Akku-værktøj kan anvendes med alle FEIN genopladelige li-Ion-batterier (12-18 V).
- + Trinløs justerbar vinkelhovedjustering.

Leveringsomfang

- + Levering uden genopladeligt batteri, oplader, vinkelhoved og momentnøgle.

Tekniske data



GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Grænseflade for genopladeligt batteri

MultiVolt

Momentområde

3 - 12 Nm

Omdrejningstal ubelastet

75 - 1 020 min⁻¹

Vægt uden genopladeligt batteri

1,00 kg

Eksempler på brug

