



# FEIN



## GWP 10

### Gevindskæremaskine op til M 10

Hurtig og præcis gevindskæremaskine med vendedrev, der sikrer kortere arbejdstider.

**5.092,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 209 38 60 00 0

## Detaljer

- + Imponerende hastighed takket være vendedrev, der automatisk vender rotationsretningen ved udtagning af borespindelen af gevindboringen. Hurtigt returløb med 680 omdr./min., som sikrer kortere cyklustider.
- + Uovertruffen præcision takket være slørfri forbindelse mellem boreaksel og gevindpatron med B12-holder, der er garanteret for optimal lejringsform. Formsluttende lejringsform af gevindpatronen sikrer optimale arbejdsresultater.
- + FEIN sensitiv-greb, der gør det muligt at lede fremføringskraften i en direkte forlængelse af boreaksen, samtidig med at maskinen ligger perfekt i hånden.
- + Omdrejningsstabil og højtydende FEIN motor.
- + Lille hjørnemål på 23 mm.
- + Metal-gearhus.
- + Vridningsfrit motorhus i pistolformet udførelse.

## Leveringsomfang

- + 1 ekstra håndtag
- + Gevindpatron medfølger ikke

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

450 W

Afgivende effekt

250 W

Ubelastet omdrejningstal ved venstreløb

0 - 1 000 min<sup>-1</sup>

Omdrejningstal under belastning ved skæring

0 - 450 min<sup>-1</sup>

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

82 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

93 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

96 dB  
3 dB



# FEIN

Omdrejningstal under belastning ved venstreløb

0 - 680 min<sup>-1</sup>

Drejningsmoment ved maks. afgiven effekt

21 Nm

Stilstandsmoment

53 Nm

Gevind i stål op til

M 10

Gevind i rustfrit stål

M 10

Konus på boreakslen

B 12

Spændehals-Ø

43 mm

Hjørnemål

23 mm

Kabel med stik

5 m

Vægt ifølge EPTA

1,60 kg

Vægt ifølge EPTA

1,60 kg

vibrationsværdi 1  $\alpha_{hv}$  3-vejs  
Målesikkerhed ved måleværdien  $K\alpha$

3,0 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug



