



FEIN



BOZ 32-4 M

4-gears boremaskine op til 32 mm

Universel firetrins-boremaskine med højre-/ venstreløb, indstilling af omdrejningstal, MK3-værktøjsholder til krævende boreopgaver.

10.102,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 202 51 60 00 0

Detaljer

- + FEIN 1 800 W højtydende motor og mekanisk firetrinsgear til højt drejningsmoment ved krævende boreopgaver.
- + Maskine med højre-/venstreløb og elektronisk indstilling af omdrejningstal til alle boreopgaver, såsom kerne-, spiralboring, gevindskæring, undersækning og rivning.
- + Ekstremt robust konstruktion til krævende brug pga. den højeste materiale- og forarbejdningskvalitet.
- + MK3-værktøjsholder.
- + Elektronisk momentbegrænsning.
- + Omdrejningstalsreguleret tachoelektronik.
- + Ekstremt belastbar.
- + Metal-gearhus.
- + Krydsgreb.
- + Meget velegnet til FEIN magnet-borestandere.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.
- + ** Momentglidekobling.

Leveringsomfang

- + 1 ekstra håndtag
- + 1 uddriverkile

Udstyr

- + Højre-/venstreløb
- + Indstilling af omdrejningstal
- + Momentglidekobling

Applikationer

Hulsavning i metalplade

+

Spiralboring

++

Gevindskæring

++



FEIN

Undersækning

++

Rivning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 800 W
Afgivende effekt	1 100 W
Omdrejningstal belastet	min ⁻¹
Omdrejningstal under belastning 1. gear	60 - 140 min ⁻¹
Omdrejningstal under belastning 2. gear	95 - 220 min ⁻¹
Omdrejningstal under belastning 3. gear	135 - 310 min ⁻¹
Omdrejningstal under belastning 4. gear	210 - 480 min ⁻¹
Omdrejningstal ubelastet	min ⁻¹
Drejningsmoment ved maks. afgiven effekt	75 / 48 / 34 / 22 Nm
Tomgangshastighed 1. gear	60 - 140 min ⁻¹
Tomgangshastighed 2. gear	95 - 220 min ⁻¹
Tomgangshastighed 3. gear	135 - 310 min ⁻¹

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

79,1 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

90,1 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

93,4 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,1 m/s²
1,5 m/s²



Tomgangshastighed 4. gear	210 - 480 min ⁻¹
Stilstandsmoment	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Værktøjsholder	MK 3
Bore-Ø stål	32 mm
Bor-Ø rustfrit stål	20 mm
Bore-Ø letmetal	60 mm
Bore-Ø træ	70 mm
Gevindskæring	M 24
Undersækning maks. Ø	50 mm
Rivning maks. Ø	30 mm
Spændehals-Ø	65 mm
Hjørnemål	38 mm
Hjørnemål	38 mm
Kabel med stik	3,1 m
Vægt ifølge EPTA	7,50 kg

Eksempler på brug



FEIN

