



FEIN



GWP 10

Gevindskæremaskine op til M 10

Hurtig og præcis gevindskæremaskine med vendedrev, der sikrer kortere arbejdstider.

5.092,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 209 38 60 00 0

Detaljer

- + Imponerende hastighed takket være vendedrev, der automatisk vender rotationsretningen ved udtagning af borespindelen af gevindboringen. Hurtigt returløb med 680 omdr./min., som sikrer kortere cyklustider.
- + Uovertruffen præcision takket være slørfri forbindelse mellem boreaksel og gevindpatron med B12-holder, der er garanteret for optimal lejringsform. Formsluttende lejringsform af gevindpatronen sikrer optimale arbejdsresultater.
- + FEIN sensitiv-greb, der gør det muligt at lede fremføringskraften i en direkte forlængelse af boreaksen, samtidig med at maskinen ligger perfekt i hånden.
- + Omdrejningsstabil og højtydende FEIN motor.
- + Lille hjørnemål på 23 mm.
- + Metal-gearhus.
- + Vridningsfrit motorhus i pistolformet udførelse.

Leveringsomfang

- + 1 ekstra håndtag
- + Gevindpatron medfølger ikke

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

450 W

Afgivende effekt

250 W

Ubelastet omdrejningstal ved venstreløb

0 - 1 000 min⁻¹

Omdrejningstal under belastning ved skæring

0 - 450 min⁻¹

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

96 dB
3 dB



FEIN

Omdrejningstal under belastning ved venstreløb

0 - 680 min⁻¹

Drejningsmoment ved maks. afgiven effekt

21 Nm

Stilstandsmoment

53 Nm

Gevind i stål op til

M 10

Gevind i rustfrit stål

M 10

Konus på boreakslen

B 12

Spændehals-Ø

43 mm

Hjørnemål

23 mm

Hjørnemål

23 mm

Kabel med stik

5 m

Vægt ifølge EPTA

1,60 kg

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-vejs
Måleusikkerhed ved måleværdien $K\alpha$

3,0 m/s²

1,5 m/s²

Eksempler på brug



