

**FEIN**

WBP 10

Vinkelboremaskiner op til 10 mm

Ekstremt kompakt vinkelboremaskine til arbejde på svært tilgængelige steder.

3.127,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 205 51 60 00 0

Detaljer

- + Højtydende FEIN motor med højt omdrejningstal sikrer konstant borehastighed i nærmest enhver anvendelse.
- + Særlig flad og slank konstruktion med et hjørnemål på 17 mm og en højde på gearhovedet på 96 mm til arbejdsopgaver på steder med meget lidt plads samt i hjørner.
- + Fleksibel og universel anvendelse takket være højre-/venstreløb for gevindskæring op til M6.
- + Metal-gearhus.
- + Borespindel-konusholder.
- + Præcisionsborepatron af metal.
- + Meget præcist rundløb.
- + Vridningsfrit motorhus i pistolformet udførelse.
- + FEIN Sensitiv-greb.
- + 5 meter kabel.

Leveringsomfang

- + 1 tandkrans-borepatron op til Ø 10 mm
- + 1 borepatronnøgle

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	500 W
Afgivende effekt	270 W
Omdrejningstal belastet	0 - 1 030 min ⁻¹
Omdrejningstal ubelastet	0 - 1 830 min ⁻¹

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjtæthed LpCpeak
Måleusikkerhed ved

96 dB



FEIN

Drejningsmoment ved maks. afgiven effekt	8 Nm	måleværdien K_{pCpeak}	3 dB
Stilstandsmoment	21 Nm	vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-vejs	3 m/s ²
Spændevide borepatron	0,8 - 10 mm	Måleusikkerhed ved måleværdien K_{α}	1,5 m/s ²
Bore-Ø stål	10 mm		
Bore-Ø rustfrit stål	10 mm		
Bore-Ø letmetal	15 mm		
Bore-Ø træ	25 mm		
Gvindskæring	M 6		
Konus på boreakslen	B 10		
Hjørnemål	17 mm		
Hjørnemål	17 mm		
Gearhovedhøjde	96		
Kabel med stik	5 m		
Vægt ifølge EPTA	1,50 kg		

Eksempler på brug



FEIN

