



FEIN



AKFH 18-5 AS basissæt til fas med 2x 8 Ah ProCore-batteri

Batteridrevet kantfræser op til 5 mm med brugersæt

Kraftig batteridrevet kantfræser kombineret med optimalt tilbehør til fremstilling af en 45°-fas. Til optimal forberedelse inden efterfølgende overfladebehandlinger, til fleksibelt arbejde på værkstedet og byggepladsen. Inklusive to ProCORE-batterier 8 Ah AS og en GAL 18V-160 AS-oplader.

12.892,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 138 05 63 00 0

Detaljer

- + Pak maskinen ud, og gå i gang: Sættet er dimensioneret til fremstilling af faser på flade materialer, plader og beholdere, lige fra indvendige til udvendige kanter samt konturer.
- + Høj slibeydelse uden brug af mange kræfter og trinløs indstilling af omdrejningstallet til forskellige materialer.
- + Ergonomisk på grund af den lave vægt og det kompakte design.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre, blokeringsovervågning og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Høj ydelse og lang levetid på grund af kulløs FEIN PowerDrive motor.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre, blokeringsovervågning og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + Omfattende udvalg af tilbehør til forskellige materialer som stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.
- + Overgennemsnitlig levetid for vendeskærene på grund af 8- eller 16-foldig brug.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- | | |
|---|---|
| + 1 AKFH 18-5 AS inkl. 45°-fræsehoved | + 3 klemaskruer SX |
| + 1 unbrakonøgle 4 mm | + 1 torx-skruetrækker TX 15 |
| + 1 skærepasta | + 1 pakning med 10-stk. vendeskæreplader SX fas til universalbrug |
| + 1 styrerulle Ø 21,69 mm til 45°-fas og radius på 2,5 mm | + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteripakke |
| + 1 lynlader GAL18 V-160 AS | + 1 transportkasse (L-BOXX 238) |

Udstyr

- | | |
|---------------------------------|--|
| + Blød opstart | + Genstartspærre |
| + Blokeringsovervågning | + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse |
| + Indstilling af omdrejningstal | |



FEIN

Applikationer

Montageanvendelse

Faslængde op til 5 mm ved 45°

++

+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for
genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Omdrejningstal ubelastet

2 400 - 7 500 min⁻¹

Faslængde maks. ved
45°

5 mm

Fashøjde maks. ved 45°

3,5 mm

Fasvinkel

45°

Radius

1,2 / 2,5 mm

Fræsehovedbestykning

3x SX-plade

Tallerken Ø

98 mm

Vægt uden genopladeligt
batteri

2,52 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

85 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

96 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

100 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug

