



## AKFH 18-5 AS basissæt til fas med 1x 8 Ah ProCore-batteri

Batteridrevet kantfræser op til 5 mm med brugersæt

Kraftig batteridrevet kantfræser kombineret med optimalt tilbehør til fremstilling af en 45°-fas. Til optimal forberedelse inden efterfølgende overfladebehandlinger til fleksibelt arbejde på værkstedet og byggepladsen. Inkl. et ProCORE-batteri 8 Ah AS og en GAL 18V-160 AS-lader.

**12.140,25 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 138 05 62 00 0

## Detaljer

- + Pak maskinen ud, og gå i gang: Sættet er dimensioneret til fremstilling af faser på flade materialer, plader og beholdere, lige fra indvendige til udvendige kanter samt konturer.
- + Høj slibeydelse uden brug af mange kræfter og trinløs indstilling af omdrejningstallet til forskellige materialer.
- + Ergonomisk på grund af den lave vægt og det kompakte design.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre, blokeringsovervågning og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Høj ydelse og lang levetid på grund af kulløs FEIN PowerDrive motor.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre, blokeringsovervågning og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + Omfattende udvalg af tilbehør til forskellige materialer som stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.
- + Overgennemsnitlig levetid for vendeskærene på grund af 8- eller 16-foldig brug.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 AKFH 18-5 AS inkl. 45°-fræsehoved
- + 1 unbrakonøgle 4 mm
- + 1 skærepasta
- + 1 styrerulle Ø 21,69 mm til 45°-fas og radius på 2,5 mm
- + 1 lynlader GAL18 V-160 AS
- + 3 klemskruer SX
- + 1 torx-skruetrækker TX 15
- + 1 pakning med 10-stk. vendeskæreplader SX fas til universalbrug
- + 1 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteripakke
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

## Udstyr

- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Indstilling af omdrejningstal
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse

## Applikationer

Montageanvendelse

++

Faslængde op til 5 mm ved 45°

+

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Omdrejningstal ubelastet	2 400 - 7 500 min <sup>-1</sup>
Faslængde maks. ved 45°	5 mm
Fashøjde maks. ved 45°	3,5 mm
Fasvinkel	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Fræsehovedbestykning	3x SX-plade
Tallerken Ø	98 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	2,52 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	85 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	96 dB 3 dB
Støjtæthed LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	100 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 $\alpha$ hv 3-vejs	3,1 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsværdi 2 $\alpha$ hv 3-vejs	4,5 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Eksempler på brug

