



RDG, 18-3a

Rørfræser til rør fra Ø 250 mm til Ø 3.000 mm

Effektiv trykluft-rørfræser med en fremføring på 40 mm/min til rør på op til Ø 3.000 mm.

Produktnummer: 7 560 23 00 00 9



Detaljer

- + Savning af olie-, gas- og vandrør af stål og gråt støbejern op til 45 mm vægtykkelse.
- + Fræsning af olie-, gas- og vandrør af stål og gråt støbejern op til 30 mm vægtykkelse (ved 2x omløb).
- + Motor-drevkomponenter i rustfri udførelse. Trykluftmotorens lameller har hvælningsmodstand.
- + Anvendelse i lavvande er mulig efter kontrol.
- + Let indstilling.
- + Maskinen arbejder selvstændigt.

Leveringsomfang

- + 1 transportbeholder
- + 1 håndsving
- + 20 bolte
- + 10 kædestykker (længde 31,75 mm)
- + 1 dåse olie
- + 2 transportseler
- + 1 Transportkasse (metal)
- + 10 kløvekiler
- + 20 sikringsringe
- + 1 sæt nøgler
- + 1 serviceenhed med slange
- + Plade 32433027017 monteret

Udstyr

- + Tryklufstdrift

Applikationer

Rørbearbejdning op til Ø 3000 mm

Temperaturindsats konstant under 0°C

Savning af stålør op til 45 mm vægtykkelse





FEIN

Savning af støbejernsrør op til 22 mm vægtykkelse

++

Fræsning af stålrør op til 30 mm vægtykkelse

++

Fræsning af støbejernsrør op til 15 mm vægtykkelse

++

Anvendelse inden for vandområdet

+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Driftstryk

6 bar

Luftforbrug

4,3 m³/min

Afgivende effekt

2 000 W

Tomgangshastighed motor

6 000 min⁻¹

Tomgangshastighed værktøj

35 min⁻¹

Fremføringshastighed

40 mm/min

Vægt

89 kg