



RSG EX 1500 A

Rørfræser til rør fra Ø 250 mm til Ø 1.500 mm

Effektiv, eksplosionssikret elektrisk rørfræser med en fremføring på 40 mm/min til rør på op til Ø 1.500 mm.

Produktnummer: 7 360 14 61 00 0

Detaljer

- + Savning af olie-, gas- og vandrør af stål og gråt støbejern op til 45 mm vægtykkelse.
- + Fræsning af olie-, gas- og vandrør af stål og gråt støbejern op til 30 mm vægtykkelse (ved 2x omløb).
- + Eksplosions- og fugtighedssikret vekselstrømsmotor med eksplosionssikret hjælpeafbryder.
- + Mulighed for anvendelse ved ekstreme klimabetingelser (+40°C til -20°C).
- + Føringskæden, der fås som tilbehør garanterer lige snit uden forskydning.
- + Let indstilling / forkortede sideplader sørger for mindre pladsbehov omkring maskinen, derudover kræves der på grund af en vægtoptimering kun to personer til at indstille maskinen.
- + Horisontal og vertikal skæring uden ekstra investering.
- + Den fremførende bevægelse kan til- og frakobles.
- + Maskinen arbejder selvstændigt.

Leveringsomfang

- + 1 transportbeholder
- + 1 kædestrammer
- + 5 kløvekiler, gnistfri
- + 80 sikringsringe
- + 1 sæt nøgler
- + 1 CEE-kobling
- + 3 afstandsholdere ved kæde
- + 4 håndtag
- + 1 Transportkasse (metal)
- + 40 bolte
- + 10 kædestykker (længde 31,75 mm)
- + 1 koblingsenhed med motorafbryder
- + 2 transportseler

Udstyr

- + Elektrisk drev
- + Fremføringsfrakobling
- + Frem- og tilbageløb
- + ATEX komponenter
- + Skæredybdeskala
- + Ekstra føringskæde



Applikationer

Rørbearbejdning op til Ø 1.500 mm
Temperaturindsats konstant under 0°C
Savning af stålrør op til 45 mm vægtykkelse
Savning af støbejernsrør op til 22 mm vægtykkelse
Fræsning af stålrør op til 30 mm vægtykkelse
Fræsning af støbejernsrør op til 15 mm vægtykkelse
Lodrette/vertikale snit

++
++
++
++
++
++
+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Spænding	400 V
Afgivende effekt	1 500 W
Frekvens	50 Hz
Tomgangshastighed motor	2 860 min ⁻¹
Tomgangshastighed værktøj	35 min ⁻¹
Fremføringshastighed	40 mm/min
Beskyttelsesklasse	I
Kabel med stik	40 m
Vægt	80 kg