



## KBC 36 MAGFORCE

Compact-magnetkerneboremaskine op til 36 mm

Ekstremt lille og let 1-gears-Compact-magnetkerneboremaskine med minimale dimensioner til arbejde ved trange arbejdsforhold på værkstedet og byggepladsen.

**9.217,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 273 23 62 00 0

## Detaljer

- + Ekstremt lille og let til arbejde på trange og svært tilgængelige steder - også vertikalt og over hovedhøjde - takket være en højde på 169 mm, en længde på 290 mm og en vægt på 8,5 kg.
- + Ekstremt slidstærkt og holdbart maskinkoncept med slørfri pinolfremføring for at opnå målfaste boreresultater ved krævende brug inden for industri og håndværk.
- + Meget kraftig og vedligeholdelsesfri kulløs 1.200 W højtydende motor med høj omdrejningsstabilitet for en vedvarende høj arbejdshastighed samt højre-/venstreløb og elektronisk indstilling af omdrejningstal for samtlige boreopgaver som kerneboring, spiralboring, gevindskæring og undersænkning.
- + Høj gearplacering for optimalt udsyn til borestedet.
- + Stort monteringsrum under borespindlen med et arbejdsområde på 46 mm.
- + Pladsbesparende betjening på begge sider vha. skraldenøgle.
- + Drivaksel kombineret 1/2" firkant og 8 mm indvendig sekskant.
- + Intuitivt og entydigt betjeningskoncept i brugerens synsfelt.
- + Komfortvisning af magnetholdekræfter er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Vippesensor stopper boremotoren, hvis maskinen glider eller vælter.
- + Integreret bærehåndtag.
- + Omdrejningstal hukommelse "Memory Function".
- + Plads til unbrakonøgle 5 mm direkte på maskinen.
- + Integreret kølesmøring vha. håndpumpe.
- + Person-sikkerhedsafbryder.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 skraldenøgle 1/2"
- + 1 kølemiddelpumpe
- + 1 spånkrog
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 unbrakonøgle 5 mm
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 topnøgleforlængelse 1/2"
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centreringsstift 82 mm
- + 1 ekstra håndtag
- + 1 unbrakonøgler med T-greb 5 mm

## Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Elektronisk omdrejningregulering
- + Omdrejningreguleret tachoelektronik
- + Højre-/venstreløb
- + Memory funktion
- + Vippesensor

## Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm





Gevindskæring

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 200 W

Afgivende effekt

680 W

Omdrejningstal belastet

130 - 610 min<sup>-1</sup>

Omdrejningstal ubelastet

130 - 660 min<sup>-1</sup>

HM-Kernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kernebor maks. Ø

36 mm

Kernebor boreddybde maks.

35 mm

Spiralbor max. Ø

16 mm

Gevindskæring

M 12

Undersænkning maks. Ø

32 mm

Borholder

3/4" Weldon

Hjørnemål

40 mm

Højde

169 mm

Længde

290 mm

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

95,3 dB  
5 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

103,3 dB  
5 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak

106,3 dB  
5 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha$ hv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

ah,D = <2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Vandring	46 mm
Højde	169 mm
Magnetholdekraft	10 000 N
Kabel med stik	3 m
Vægt ifølge EPTA	8,50 kg
Vægt ifølge EPTA	8,50 kg

## Eksempler på brug

