



KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Compact-magnetkerneboremaskine op til 36 mm

Verdens mindste kerneboremaskine med højre- og venstreløb kombineret med omfattende HSS SPECIAL-tilbehør til kerneboremaskiner. Perfekt til specialbils- og chassisproduktion.

13.492,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 273 23 65 00 0

Detaljer

- + Ekstremt lille og let til arbejde på trange og svært tilgængelige steder - også vertikalt og over hovedhøjde - takket være en højde på 169 mm, en længde på 290 mm og en vægt på 8,5 kg.
- + Ekstremt slidstærkt og holdbart maskinkoncept med slørfri pinolfremføring for at opnå målfaste boreresultater ved krævende brug inden for industri og håndværk.
- + Meget kraftig og vedligeholdelsesfri kulløs 1.200 W højtydende motor med høj omdrejningsstabilitet for en vedvarende høj arbejdshastighed samt højre-/venstreløb og elektronisk indstilling af omdrejningstal for samtlige boreopgaver som kerneboring, spiralboring, gevindskæring og undersænkning.
- + Kernebor HSS SPECIAL 25: Takket være en særlig skæregeometri skæres kernen indefra og ud, hvilket betyder, at også materialer i flere lag kan bores i en arbejdsgang.
- + Bordiametre og forbrugsmaterialer: Det vigtigste tilbehør er altid lige ved hånden, fra de mest almindelige bordiametre til skærepastaen til kølesmøring.
- + Kuffertsystem L-BOXX: Overskuelig, ordentlig og sikker opbevaring. Takket være smådeleindsats er der plads til alt tilbehøret, og så kan dine L-BOXX'e nemt forbindes med hinanden og stables.

Leveringsomfang

- + 1 magnetkerneboremaskine
- + 1 topnøgleforlængelse 1/2"
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centreringsstift 82 mm
- + 1 ekstra håndtag
- + 1 unbrakonøgle med T-greb 5 mm
- + 2 HSS SPECIAL 25-kernebor 25 mm snitdybde i hver størrelse (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
- + 2 centreringsstifter 82 mm
- + 1 L-BOXX 136 til tilbehør
- + 1 skraldenøgle 1/2"
- + 1 kølemiddelpumpe
- + 1 spånkrog
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 unbrakonøgle 5 mm
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 2 HSS-spiralbor 35 mm snitdybde i hver størrelse (Ø 8 mm og 10 mm)
- + 1 skærepasta

Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Elektronisk omdrejningregulering
- + Omdrejningreguleret tachoelektronik
- + Højre-/venstreløb
- + Memory funktion
- + Vippesensor

Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 200 W
Afgivende effekt	680 W
Omdrejningstal belastet	130 - 610 min ⁻¹
Omdrejningstal ubelastet	130 - 660 min ⁻¹
HM-Kernebor maks. Ø	36 mm
HSS-kernebor maks. Ø	36 mm
Kernebor boreddybde maks.	35 mm
Spiralbor max. Ø	16 mm
Gevindskæring	M 12
Undersænkning maks. Ø	32 mm
Borholder	3/4" Weldon
Hjørnemål	40 mm
Højde	169 mm
Længde	290 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	95,3 dB 5 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	103,3 dB 5 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	106,3 dB 5 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3- vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	ah,D = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Vandring

46 mm

Højde

169 mm

Magnetholdekraft

10 000 N

Kabel med stik

3 m

Vægt ifølge EPTA

8,50 kg

Vægt ifølge EPTA

8,50 kg

Eksempler på brug

