



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Verdens mindste kerneboremaskine med højre- og venstreløb kombineret med omfattende HSS SPECIAL-tilbehør til kerneboremaskiner. Perfekt til specialbils- og chassisproduktion.

13.492,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 273 23 65 00 0

Detaljer

- + Ekstremt lille og let til arbejde på trange og svært tilgængelige steder - også vertikalt og over hovedhøjde - takket være en højde på 169 mm, en længde på 290 mm og en vægt på 8,5 kg.
- + Ekstremt slidstærkt og holdbart maskinkoncept med slørfri pinolfremføring for at opnå målfaste boreresultater ved krævende brug inden for industri og håndværk.
- + Meget kraftig og vedligeholdelsesfri kulløs 1.200 W højtydende motor med høj omdrejningsstabilitet for en vedvarende høj arbejdshastighed samt højre-/venstreløb og elektronisk indstilling af omdrejningstal for samtlige boreopgaver som kerneboring, spiralboring, gevindskæring og undersænkning.
- + Kernebor HSS SPECIAL 25: Takket være en særlig skæregeometri skæres kernen indefra og ud, hvilket betyder, at også materialer i flere lag kan bores i en arbejdsgang.
- + Bordiametre og forbrugsmaterialer: Det vigtigste tilbehør er altid lige ved hånden, fra de mest almindelige bordiametre til skærepastaen til kølesmøring.
- + Kuffertsystem L-BOXX: Overskuelig, ordentlig og sikker opbevaring. Takket være smådeleindsats er der plads til alt tilbehøret, og så kan dine L-BOXX'e nemt forbindes med hinanden og stables.

Leveringsomfang

- | | |
|---|---|
| + 1 magnetkerneboremaskine | + 1 skraldenøgle 1/2" |
| + 1 topnøgleforlængelse 1/2" | + 1 kølemiddelpumpe |
| + 1 fastsurringsstrop | + 1 spånkrog |
| + 1 centreringsstift 82 mm | + 1 berøringsbeskytter |
| + 1 ekstra håndtag | + 1 unbrakonøgle 5 mm |
| + 1 unbrakonøgler med T-greb 5 mm | + 1 transportkasse (L-BOXX 238) |
| + 2 HSS SPECIAL 25-kernebor 25 mm
snitdybde i hver størrelse (Ø
12/14/16/18/20/22/24/26 mm) | + 2 HSS-spiralbor 35 mm snitdybde i
hver størrelse (Ø 8 mm og 10 mm) |
| + 2 centreringsstifter 82 mm | + 1 skærepasta |
| + 1 L-BOXX 136 til tilbehør | |

Udstyr

- | | |
|--|---------------------|
| + Magnetholdekraftindikator | + Højre-/venstreløb |
| + Elektronisk omdrejningregulering | + Memory funktion |
| + Omdrejningreguleret
tachoelektronik | + Vippesensor |

Applikationer



FEIN

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 200 W

Afgivende effekt

680 W

Omdrejningstal belastet

130 - 610 min⁻¹

Omdrejningstal ubelastet

130 - 660 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kernebor maks. Ø

36 mm

Kernebor boreddybde maks.

35 mm

Spiralbor max. Ø

16 mm

Gvindskæring

M 12

Undersækning maks. Ø

32 mm

Borholder

3/4" Weldon

Hjørnemål

40 mm

Højde

169 mm

Længde

290 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

95,3 dB
5 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

103,3 dB
5 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

106,3 dB
5 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs

Måleusikkerhed ved
måleværdien Kα

ah,D = <2,5 m/s²

1,5 m/s²



Vandring	46 mm
Hjørnemål	40 mm
Højde	169 mm
Magnetholdekraft	10 000 N
Kabel med stik	3 m
Vægt ifølge EPTA	8,50 kg

Eksempler på brug

