

KBE 36 QW MAGSPEED

Endurance-magnetkerneboremaskine op til 36 mm

Lille og let 1-gears-endurance-magnetkerneboremaskine med enestående performance og levetid også under særligt krævende betingelser på værkstedet og byggepladsen.

7.492,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 273 28 61 00 0



Detaljer

- + Fordobling af produktiviteten kombineret med perfekte resultater: Boretider halveres, arbejdsprocessen fremskyndes. Takket være den høje arbejdshastighed er det nu muligt at bore 60 huller på den samme tid, som det tidligere tog at bore 30.
- + En fremragende og hidtil uset spåntagning takket være omdrejningstal- og drejningsmomentkurve med skærehastigheder på op til 70 m/min – perfekt til HM ULTRA og HM ULTRA SPEED-kernebor.
- + Ekstremt lang levetid med op til 240 000 borehuller takket være et ekstremt slidfast maskinkoncept med kulløs kraftig 1 600 W-motor og indvendig boremotorkabelføring.
- + God tilgængelighed i trange driftssituationer.
- + Komfortvisning af magnetholdekræfter er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Vippesensor stopper boremotoren, hvis maskinen glider eller vælter.
- + Integreret kølemiddelbeholder giver lang kerneborslevetid.
- + Fremføringshåndtag, der kan flyttes til modsat side uden værktøj.
- + Person-sikkerhedsafbryder.

Leveringsomfang

- + 1 magnetkerneboremaskine
- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 kuffert

Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Vippesensor
- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side
- + Kernebors-hurtigskiftesystem uden værktøj



FEIN

Applikationer



Kerneboring i metal op til Ø 30 mm

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 600 W

Afgivende effekt

1 200 W

Motor

Kulløs

Omdrejningstal belastet

620 min⁻¹

Omdrejningstal ubelastet

620 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kernebor maks. Ø

20 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

Borholder

3/4" Weldon

Kerneborsskift

uden værktøj

Vandring

107 mm

Magnetholdekraft

10 000 N

Magnetfod-mål

175 x 80 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

11,20 kg

Vægt ifølge EPTA

11,20 kg

Eksempler på brug

