



## KBE 50-2

### Eco-magnet-kerneboremaskine op til 50 mm

Let 2-gears-Endurance-magnetkerneboremaskine med stort arbejdsområde til kerne- og spiralboring på værkstedet og byggepladsen.

**9.367,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 51 60 00 0

## Detaljer

- + Til krævende brug pga. den højeste forarbejdningskvalitet.
- + Højtydende FEIN motor med højt drejningsmoment og ekstra stort arbejdsområde for kerne- og spiralboring.
- + Kompromisløs med hensyn til levetid og arbejdshastighed uden at gå på kompromis med pris og ydelse.
- + Mekanisk tottrinsgear.
- + Integreret kølemiddelbeholder giver lang kerneborslevetid.
- + Høj magnetholdekraft.
- + Optimal ydelse, i forhold til vægt.
- + Fremføringshåndtag, der kan flyttes til modsatte side, med sekskantnav.
- + Integreret holder med indvendig sekskant.
- + Person-sikkerhedsafbryder.

## Leveringsomfang

- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 2 unbrakonøgler 5 og 6 mm
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 berøringsbeskytter

## Udstyr

- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side

## Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm



Kerneboring i metal op til Ø 50 mm





Spiralboring med borepatron (DIN 338)

++

Arbejde over hovedhøjde

+

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 100 W

Afgivende effekt

650 W

Omdrejningstal belastet

min<sup>-1</sup>

Omdrejningstal under belastning 1. gear

260 min<sup>-1</sup>

Omdrejningstal under belastning 2. gear

520 min<sup>-1</sup>

Omdrejningstal ubelastet

min<sup>-1</sup>

Tomgangshastighed 1. gear

330 min<sup>-1</sup>

Tomgangshastighed 2. gear

650 min<sup>-1</sup>

HM-Kernebor maks. Ø

50 mm

HSS-kernebor maks. Ø

50 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

88,5 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

99,5 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

102,5 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs  
Måleusikkerhed ved måleværdien Kα

αh,D <2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Spiralbor max. Ø	16 mm
Borholder	3/4" Weldon
Vandring	135 mm
Total vandring	260 mm
Magnetholdekraft	12 000 N
Kabel med stik	3 m
Vægt ifølge EPTA	12,50 kg
Vægt ifølge EPTA	12,50 kg

## Eksempler på brug

