

KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication-sæt

Endurance-magnetkerneboremaskine op til 36 mm

Endurance-kerneboremaskinen KBE 36 QW MAGSPEED med unik ydeevne møder TiAlSiN-belagte HM ULTRA SPEED 35-kernebor – resultatet er maksimal spåntagning og fremragende arbejdshastighed. Perfekt til intensiv standardindsats inden for stålkonstruktion.

8.992,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 273 28 62 00 0

Detaljer

- + Fordobling af produktiviteten kombineret med perfekte resultater: Boretider halveres, arbejdsprocessen fremskyndes. Takket være den høje arbejdshastighed er det nu muligt at bore 60 huller på den samme tid, som det tidligere tog at bore 30.
- + En fremragende og hidtil uset spåntagning takket være omdrejningstal- og drejningsmomentkurve med skærehastigheder på op til 70 m/min – perfekt til HM ULTRA og HM ULTRA SPEED-kernebor.
- + Ekstremt lang levetid med op til 240 000 borehuller takket være et ekstremt slidfast maskinkoncept med kulløs kraftig 1 600 W-motor og indvendig boremotorkabelføring.
- + HM ULTRA SPEED 35: HM-kernebor med TiAlSiN-overfladebelægning for unik spåntagning og maksimal arbejdshastighed samtidig med meget lang levetid.

Leveringsomfang

- + 1 magnetkerneboremaskine
- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 kuffert
- + 6 HM ULTRA SPEED 35-kernebor 35 mm snitdybde (Ø 2x 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centreringsstifter 100 mm

Udstyr

- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side
- + Kernebor-hurtigskiftesystem uden værktøj



FEIN

Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 600 W

Afgivende effekt

1 200 W

Motor

Kulløs

Omdrejningstal belastet

620 min⁻¹

Omdrejningstal ubelastet

620 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kernebor maks. Ø

20 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

Borholder

3/4" Weldon

Kerneborsskift

uden værktøj

Vandring

107 mm

Magnetholdekraft

10 000 N

Magnetfod-mål

175 x 80 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

11,20 kg

Vægt ifølge EPTA

11,20 kg

Eksempler på brug

