



FEIN

KBE 36 MAGSPEED

Endurance-magnetkerneboremaskine op til 36 mm

Lille og let 1-gears-endurance-magnetkerneboremaskine med enestående performance og levetid også under særligt krævende betingelser på værkstedet og byggepladsen.

6.967,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 273 24 61 00 0



Detaljer

- + Fordobling af produktiviteten kombineret med perfekte resultater: Boretider halveres, arbejdsprocessen fremskyndes. Takket være den høje arbejdshastighed er det nu muligt at bore 60 huller på den samme tid, som det tidligere tog at bore 30.
- + En fremragende og hidtil uset spåntagning takket være stabil omdrejningstal- og drejningsmomentkurve med skærehastigheder på op til 70 m/min – ideel til HM-kernebor.
- + Ekstrem lang levetid til op til 240 000 borehuller takket være et ekstremt slidfast maskinkoncept med kulløs højtydende 1 600 W-motor og indvendig boremotorkabelføring!
- + God tilgang i trange arbejdssituationer takket være intuitivt betjeningskoncept.
- + Komfortvisning af magnetholdekræfter er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Vippesensor stopper boremotoren, hvis maskinen glider eller vælter.
- + Integreret kølemiddelbeholder giver lang kerneborslevetid.
- + Fremføringshåndtag, der kan flyttes til modsat side uden værktøj.
- + Plads til unbrakonøgle 5 mm direkte på maskinen.
- + Person-sikkerhedsafbryder.

Leveringsomfang

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| + 1 magnetkerneboremaskine | + 1 kølemiddelbeholder |
| + 1 fastsurringsstrop | + 1 centreringsstift 100 mm |
| + 1 berøringsbeskytter | + 1 unbrakonøgle 5 mm |
| + 1 unbrakonøgler med T-greb 5 mm | + 1 kuffert |

Udstyr

- | | |
|--|---------------|
| + Magnetholdekraftindikator | + Vippesensor |
| + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side | |

Applikationer



Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 600 W

Afgivende effekt

1 200 W

Motor

Kulløs

Omdrejningstal belastet

620 min⁻¹

Omdrejningstal ubelastet

620 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kernebor maks. Ø

20 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

Borholder

3/4" Weldon

Vandring

107 mm

Magnetholdekraft

10 000 N

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

11,00 kg

Eksempler på brug

