



FEIN



KBE 50-2

Eco-magnet-kerneboremaskine op til 50 mm

Let 2-gears-Endurance-magnetkerneboremaskine med stort arbejdsområde til kerne- og spiralboring på værkstedet og byggepladsen.

9.367,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 51 60 00 0

Detaljer

- + Til krævende brug pga. den højeste forarbejdningskvalitet.
- + Højtydende FEIN motor med højt drejningsmoment og ekstra stort arbejdsområde for kerne- og spiralboring.
- + Kompromisløs med hensyn til levetid og arbejdshastighed uden at gå på kompromis med pris og ydelse.
- + Mekanisk tottrinsgear.
- + Integreret kølemiddelbeholder giver lang kerneborslevetid.
- + Høj magnetholdekraft.
- + Optimal ydelse, i forhold til vægt.
- + Fremføringshåndtag, der kan flyttes til modsatte side, med sekskantnav.
- + Integreret holder med indvendig sekskant.
- + Person-sikkerhedsafbryder.

Leveringsomfang

- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 2 unbrakonøgler 5 og 6 mm
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 berøringsbeskytter

Udstyr

- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side

Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm



Kerneboring i metal op til Ø 50 mm





FEIN

Spiralboring med borepatron (DIN 338)

++

Arbejde over hovedhøjde

+

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 100 W

Afgivende effekt

650 W

Omdrejningstal belastet

min⁻¹

Omdrejningstal under belastning 1. gear

260 min⁻¹

Omdrejningstal under belastning 2. gear

520 min⁻¹

Omdrejningstal ubelastet

min⁻¹

Tomgangshastighed 1. gear

330 min⁻¹

Tomgangshastighed 2. gear

650 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

50 mm

HSS-kernebor maks. Ø

50 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

88,5 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

99,5 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

102,5 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien Kα

αh,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²



Spiralbor max. Ø	16 mm
Borholder	3/4" Weldon
Vandring	135 mm
Total vandring	260 mm
Magnetholdekraft	12 000 N
Kabel med stik	3 m
Vægt ifølge EPTA	12,50 kg

Eksempler på brug

