



KBU 35 MQW

Universal-magnet-kerneboremaskine til op til 35 mm

Kompakt 1-gears-universal-magnet kerneboremaskine med stort arbejdsområde og med højre-/ venstreløb, MK2-værktøjsholder og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på byggepladsen.

10.942,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 56 61 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med svingbar motorkabelbeskyttelsesslange til krævende opgaver inden for industri og håndværk.
- + Perfekt forhold mellem vægt og effekt takket være en kompakt, vægtoptimeret konstruktion og højtydende og omdrejningsstabil motor på 100 W fra FEIN med tachoelektronik, der er garant for driftssikkert og effektivt arbejde.
- + Højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og 260 mm totalvandring muliggør en bred vifte af arbejdsopgaver, herunder kerne-, spiral-, gevindboring samt undersænkning og rivning.
- + Kompakt med MK2-værktøjsholder.
- + Enkelt og fejlfrit betjeningskoncept lige i brugerens synsfelt.
- + Komfortvisning af magnetholdekræfter er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Høj magnetholdekraft.
- + Vippesensor.
- + Ekstra magnetafbryder i borestanderen.
- + Integreret kølemiddelbeholder giver lang kerneborslevetid.
- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side.
- + Omdrejningstalhukommelse "Memory Function".
- + Person-sikkerhedsafbryder.
- + * fås med tilbehør.

Leveringsomfang

- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 spånkrog
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centerstifter
- + 1 kuffert

Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Elektronisk omdrejningregulering
- + Omdrejningreguleret tachoelektronik
- + Højre-/venstreløb
- + Memory funktion
- + Vippesensor

Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Spiralboring med borepatron (DIN 338)

+

Spiralboring med konusbor

++

Gevindskæring

++

Undersænkning

++



Rivning	++
Arbejde over hovedhøjde	++
Montageanvendelse	++
Værkstedsanvendelse	++

+ egnet
++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 100 W
Afgivende effekt	550 W
Omdrejningstal belastet	130 - 520 min ⁻¹
Værktøjsholder	MK 2
HM-Kernebor maks. Ø	35 mm
HSS-kernebor maks. Ø	35 mm
Kernebor boreddybde maks.	50(75)* mm
Spiralbor max. Ø	18 mm
Gevindskæring	M 14
Undersænkning maks. Ø	31 mm
Rivning maks. Ø	18 mm
Borholder	3/4" Weldon
Kerneborsskift	uden værktøj

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	82,3 dB 5 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	93,3 dB 5 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	95,9 dB 5 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	αh,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Vandring 135 mm

Total vandring 260 mm

Magnetholdekraft 10 000 N

Kabel med stik 4 m

Vægt ifølge EPTA 10,70 kg

Vægt ifølge EPTA 10,70 kg

Eksempler på brug

