



KBU 35 QW

Universal-magnet-kerneboremaskine til op til 35 mm

Kompakt 1-gears-universal-magnet-kerneboremaskine med stort arbejdsområde og med højre-/ venstreløb og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på byggepladsen.

8.617,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 54 61 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med svingbar motorkabelbeskyttelsesslange til krævende opgaver inden for industri og håndværk.
- + Perfekt forhold mellem vægt og effekt takket være en kompakt, vægtoptimeret konstruktion og højtydende og omdrejningsstabil motor på 100 W fra FEIN med tachoelektronik, der er garant for driftssikkert og effektivt arbejde.
- + Højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og 260 mm totalvandring muliggør en bred vifte af arbejdsopgaver, herunder kerne-, spiral-, gevindboring samt undersækning og rivning.
- + Lille og let.
- + Enkelt og fejlfrit betjeningskoncept lige i brugerens synsfelt.
- + Komfortvisning af magnetholdekraft er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Høj magnetholdekraft.
- + Vippesensor.
- + Ekstra magnetafbryder i borestanderen.
- + Integreret kølemiddelbeholder giver lang kerneborslevetid.
- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side.
- + Omdrejningstalhukommelse "Memory Function".
- + Person-sikkerhedsafbryder.

Leveringsomfang

- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 spånkrog
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centerstifter
- + 1 kuffert

Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Elektronisk omdrejningregulering
- + Omdrejningreguleret tachoelektronik
- + Højre-/venstreløb
- + Memory funktion
- + Vippesensor

Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm



Spiralboring med borepatron (DIN 338)



Gevindskæring



Undersækning



Rivning





Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 100 W
Afgivende effekt	550 W
Omdrejningstal belastet	130 - 520 min ⁻¹
HM-Kernebor maks. Ø	35 mm
HSS-kernebor maks. Ø	35 mm
Kernebor boreddybde maks.	50 mm
Spiralbor max. Ø	16 mm
Gvindskæring	M 14
Undersænkning maks. Ø	31 mm
Rivning maks. Ø	16 mm
Borholder	3/4" Weldon
Kerneborsskift	uden værktøj
Vandring	135 mm
Total vandring	260 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82,3 dB
5 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93,3 dB
5 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

95,9 dB
5 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien Kα

αh,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Magnetholdekraft

10 000 N

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

10,70 kg

Vægt ifølge EPTA

10,70 kg

Eksempler på brug

