



## KBU 35 Q

### Universal-magnet-kerneboremaskine til op til 35 mm

Kompakt 1-gears-universal-magnet-kerneboremaskine med stort arbejdsområde og med højre-/ venstreløb og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på byggepladsen.

8.947,57 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 53 61 00 0

## Detaljer

- > Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med svingbar motorkabelbeskyttelsesslange til krævende opgaver inden for industri og håndværk.
- > Perfekt forhold mellem vægt og effekt takket være en kompakt, vægtoptimeret konstruktion og højtydende og omdrejningsstabil motor på 1.100 W fra FEIN med tachoelektronik, der er garant for driftssikkert og effektivt arbejde.
- > Højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og 260 mm totalvandring muliggør en bred vifte af arbejdsopgaver, herunder kerne-, spiral-, gevindboring samt undersækning og rivning.  
Lille og let.
- > Enkelt og fejlfrit betjeningskoncept lige i brugerens synsfelt.
- > Komfort-magnetholdekraftindikator.
- > Høj magnetholdekraft.
- > Vippesensor.
- > Ekstra magnetafbryder i borestanderen.
- > Integreret kølemiddelbeholder.
- > Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side.
- > Omdrejningstalhukommelse "Memory Function".
- > Person-sikkerhedsafbryder.

## Leveringsomfang

- ✓ 1 kølemiddelbeholder
- ✓ 1 centerstifter
- ✓ 1 fastsurringsstrop
- ✓ 1 berøringsbeskytter
- ✓ 1 spånkrog
- ✓ 1 kuffert

## Udstyr

- ✓ Magnetholdekraftindikator
- ✓ Memory funktion
- ✓ Højre-/venstreløb
- ✓ Omdrejningreguleret tachoelektronik
- ✓ Elektronisk omdrejningregulering
- ✓ Vippesensor



## Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm



Spiralboring med borepatron (DIN 338)



Gevindskæring



Undersænkning



Rivning



Enhåndsbetjening



Arbejde over hovedhøjde



Montageanvendelse



Værkstedsanvendelse



★ egnet

★★ meget velegnet



## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 100 W
Afgivende effekt	550 W
Omdrejningstal belastet	130 - 520 1/min
HM-Kernebor maks. Ø	35 mm
HSS-kernebor maks. Ø	35 mm
Kernebor boreddybde maks.	50 mm
Spiralbor max. Ø	16 mm
Gevindskæring	M 14
Undersænkning maks. Ø	31 mm
Rivning maks. Ø	16 mm
Borholder	QuickIN
Kerneborsskift	uden værktøj
Vandring	135 mm
Total vandring	260 mm
Magnetholdekraft	10 000 N
Magnetfod-mål	175 x 80 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	10,60 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

86,7 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

97,7 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak

101,2 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha$ hv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

$\alpha$ h,D <2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug

