



KBM 50 U

Kerneboremaskine metal op til 50 mm

Let 2-gears-universal-magnetkerneboremaskine med stort arbejdsområde og med H-/V-løb, MK3-værktøjsholder og suveræn funktionalitet til fleksible arbejdsopgaver på værkstedet og byggepladsen.

13.458,98 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 40 61 00 0

Detaljer

- > Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med svingbar motorkabelbeskyttelsesslange til krævende opgaver inden for industri og håndværk.
- > Perfekt forhold mellem vægt og effekt takket være en kompakt, vægtoptimeret konstruktion og højtydende og omdrejningsstabil motor på 1.200 W fra FEIN med tachoelektronik, der er garant for driftssikkert og effektivt arbejde.
- > Højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og 315 mm totalvandring muliggør en bred vifte af arbejdsopgaver, herunder kerne-, spiral-, gevindboring samt undersækning og rivning.
- > MK3-værktøjsholder.
- > Enkelt og fejlfrit betjeningskoncept lige i brugerens synsfelt.
- > Komfort-magnetholdekraftindikator.
- > Høj magnetholdekraft.
- > Integreret kølemiddelbeholder.
- > Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side.
- > Omdrejningstalhukommelse "Memory Function".
- > Person-sikkerhedsafbryder.
- > * fås med tilbehør.

Leveringsomfang

- ✓ 1 kølemiddelbeholder
- ✓ 1 centerstifter
- ✓ 1 kuffert
- ✓ 1 fastsurringsstrop
- ✓ 1 berøringsbeskytter
- ✓ 1 spånkrog
- ✓ 1 uddriverkile

Udstyr

- ✓ Elektronisk forhøjelse af magnetholdekraften
- ✓ Elektronisk omdrejningregulering
- ✓ Magnetholdekraftindikator
- ✓ Memory funktion
- ✓ Højre-/venstreløb
- ✓ Omdrejningreguleret tachoelektronik



Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm



Kerneboring i metal op til Ø 50 mm



Spiralboring med borepatron (DIN 338)



Spiralboring med konusbor



Gevindskæring



Undersænkning



Rivning



Enhåndsbetjening



Arbejde over hovedhøjde



Montageanvendelse



Værkstedsanvendelse



★ egnet

★★ meget velegnet



Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 200 W
Afgivende effekt	610 W
Omdrejningstal under belastning 1. gear	130 - 260 1/min
Omdrejningstal under belastning 2. gear	260 - 520 1/min
Værktøjsholder	MK 3
HM-Kernebor maks. Ø	50 mm
HSS-kernebor maks. Ø	40 mm
Kernebor boreddybde maks.	50(75)* mm
Spiralbor max. Ø	23 mm
Gevindskæring	M 16
Undersænkning maks. Ø	50 mm
Rivning maks. Ø	23 mm
Borholder	QuickIN
Kerneborsskift	uden værktøj
Vandring	145 mm
Total vandring	315 mm
Magnetholdekraft	12 500 N
Magnetfod-mål	195 x 90 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82,4 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93,4 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

97 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien Kα

< 2,5 m/s²
1,5 m/s²

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

13,90 kg

Eksempler på brug

