



FEIN



KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon

Universal-magnetkerneboremaskine op til
35 mm med brugersæt

Kernebor-1-gears-universal KBU 35 QW kombineret med
omfattende gevindskæretilbehør. Perfekt til metalarbejde
og maskinkonstruktion.

13.867,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 54 64 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med svingbar motorkabelbeskyttelsesslange til krævende opgaver inden for industri og håndværk.
- + Perfekt forhold mellem vægt og effekt takket være en kompakt, vægtoptimeret konstruktion og højtydende og omdrejningsstabil motor på 100 W fra FEIN med tachoelektronik, der er garant for driftssikkert og effektivt arbejde.
- + Højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og 260 mm totalvandring muliggør en bred vifte af arbejdsopgaver, herunder kerne-, spiral-, gevindboring samt undersækning og rivning.
- + Gevindskærer-hurtigskiftepatron: Kan anvendes til alle kerneboremaskiner med venstreløbsfunktion, hvilket gør gevindskæringen endnu mere præcis og effektiv.
- + Gevindskærerindsatser og maskingevindtappe: Fra én leverandør, i et sæt til M8-, M10-, M12-gevindboringer i gennemgående huller og bundhuller.
- + Kuffertsystem L-BOXX: Overskuelig, ordentlig og sikker opbevaring. Takket være smådeleindsats er der plads til alt tilbehøret, og så kan dine L-BOXX'e nemt forbindes med hinanden og stables.

Leveringsomfang

- | | |
|--|---|
| + 1 magnetkerneboremaskine | + 1 kølemiddelbeholder |
| + 1 fastsurringsstrop | + 1 spånkrog |
| + 1 centreringsstift 100 mm | + 1 berøringsbeskytter |
| + 1 transportkasse | + 2 centreringsstift 100 mm |
| + 1 gevindskærer-hurtigskiftepatron str. 2 | + 1 gevindskæreindsats med sikkerhedskobling i hver størrelse (M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376]) |
| + 1 HSS-maskingevindtap til gennemgående huller i hver størrelse M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] | + 1 HSS-maskingevindtap til bundhuller i hver størrelse (M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]) |
| + 1 HSS-spiralbor 35 mm snitdybde i hver størrelse (Ø 6,8/8,5/10,2 mm) | + 1 HSS 90° konusforsænker Ø 16,5 mm |
| + 1 skærepasta | + 1 L-BOXX 136 til tilbehør |

Udstyr

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| + Magnetholdekraftindikator | + Højre-/venstreløb |
| + Elektronisk omdrejningregulering | + Memory funktion |
| + Omdrejningreguleret tachoelektronik | + Vippesensor |

Applikationer



FEIN

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Spiralboring med borepatron (DIN 338)

+

Gevindskæring

++

Undersænkning

++

Rivning

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 100 W

Afgivende effekt

550 W

Omdrejningstal belastet

130 - 520 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

35 mm

HSS-kernebor maks. Ø

35 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

Spiralbor max. Ø

16 mm

Gevindskæring

M 14

Undersænkning maks. Ø

31 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

86,7 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

97,7 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

101,2 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$

1,5 m/s²



Rivning maks. Ø	16 mm
Borholder	3/4" Weldon
Kerねborsskift	uden værktøj
Vandring	135 mm
Magnetholdekraft	10 000 N
Magnetfod-mål	175 x 80 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	10,60 kg

Eksempler på brug

