



FEIN

KBU 35 PQW

Universal-magnet-kerneboremaskine til op til 35 mm

Kompakt 1-gears-universal-magnet kerneboremaskine med stort arbejdsområde og med højre-/venstreløb, permanent-magnet og suveræn funktionalitet til meget sikre og fleksible arbejdsopgaver på byggepladsen.

10.717,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 72 61 00 0



Detaljer

- + Permanent-magnet til meget sikre arbejdsopgaver i højden samt svingbart placeret motorkabelbeskyttelsesslange og høj forarbejdningskvalitet til krævende opgaver.
- + Lille og let maskine med højt drejningsmoment for konstant højt arbejdsområde takket være FEIN højtydende motor med tachoelektronik.
- + Maskine med ekstra stort arbejdsområde til alle boreopgaver, såsom kerne-, spiralboring, gevindskæring, undersækning og rivning.
- + Ekstra smal permanent-magnet med formagnetisering.
- + Vippesensor.
- + Enkelt og fejlfrit betjeningskoncept lige i brugerens synsfelt.
- + Komfortvisning af magnetholdekræfter er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Højre-/venstreløb.
- + Integreret kølemiddelbeholder giver lang kerneborslevetid.
- + Omdrejningstalhukommelse "Memory Function".
- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side.
- + Person-sikkerhedsafbryder.

Leveringsomfang

- + 1 kølemiddelbeholder
- + 1 spånkrog
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centreringsstift Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 kuffert

Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Elektronisk omdrejningregulering
- + Omdrejningreguleret tachoelektronik
- + Højre-/venstreløb
- + Memory funktion
- + Vippesensor

Applikationer



FEIN

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Spiralboring med borepatron (DIN 338)

+

Gevindskæring

++

Undersænkning

++

Rivning

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 010 W

Afgivende effekt

550 W

Omdrejningstal belastet

130-520 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

35 mm

HSS-kernebor maks. Ø

35 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

Spiralbor max. Ø

16 mm

Gevindskæring

M 14

Undersænkning maks. Ø

31 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

86,7 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

97,7 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

101,2 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

<2,5 m/s²
1,5 m/s²



Rivning maks. Ø	16 mm
Borholder	3/4" Weldon
Kerねborsskift	uden værktøj
Vandring	135 mm
Total vandring	260 mm
Magnetholdekraft	9 000 N
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	12,50 kg

Eksempler på brug

