



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Oscillerende værktøj - MM 700

Vores bedste oscillerende MultiMaster inkl. omfangsrigt tilbehørsudstyr til arbejde på person- og erhvervskøretøjer.

4.496,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 229 70 64 00 0

Detaljer

- + Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.
- + QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- + Sekskantet værktøjsholder med optimal kraftoverførsel af drejningsmomentet.
- + 450 W FEIN højtydende motor: Overlastsikret, højtydende motor, der tåler permanent drift, med høj andel af kobber for højeste skærehastighed og maksimal arbejdhastighed.
- + Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- + Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- + Industrikabel: Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel i industrikvalitet.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 1 skærekniv Hook-form, fortandet (nummer 217)
- + 1 skrabe-kniv skovlform, med ridebeskyttende belægning (nummer 105)
- + 2 skæreknive L-form, fortandet (nummer 207)
- + 2 skæreknive lige form, fortandet (nummer 073)
- + 1 skærekniv svunget form, Z-bøjning (nummer 072)
- + 1 skærekniv U-form, fortandet (nummer 212)
- + 2 skærekniv lige form, Z-bøjning, fortandet (nummer 081)
- + 1 skærekniv L-form, fortandet (nummer 209)
- + 1 beskyttelsesafdækning til skift af værktøj
- + 1 trækwire med håndtag
- + 1 slibesten (6 37 19 010 01 4)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

450 W

Afgivende effekt

250 W

Antal svingninger

10 000 - 19 500 1/min

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

85,0 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

96,0 dB
3 dB

Værktøjsholder	12-kant	Støjtærdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	97,0 dB 3 dB
Værktøjsskift	QuickIN		
Oscillationsvinkel	2 x 1,7°		
Kabel med stik	5 m		
Vægt ifølge EPTA	1,65 kg		
Vægt ifølge EPTA	1,65 kg		

Eksempler på brug

