



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q fugerenovering

Oscillerende værktøj - MM 700

Vores beste MultiTool udviklet specielt til fugerenovering med uforgængelig 12-stjerneværktøjsholder og 7 knive til udskæring af elastiske fuger.

4.496,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 229 70 66 00 0

Detaljer

- + Præcision – MultiTools kan også nå de svært tilgængelige steder. Med vibrationsdæmpningen kan du arbejde roligt og præcist.
- + Alsidighed – knivlængder på op til 98 mm gør det også muligt at skære meget dybe fuger. Den diamantcoatede rengøringskniv renser fugeflankerne inden den nye fugning.
- + Sikkerhed og enkelhed – MultiTools arbejder præcist og sikkert i fugen. Knivene knækker ikke, og elværktøjet er beskyttet mod overbelastning og overophedning. Fejlanvendelse er næsten udelukket.
- + QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- + 12-kant-værktøjsholder til optimal overførsel af drejningsmoment.
- + 450 W FEIN højtydende motor: Overlastsikret, højtydende motor, der tåler permanent drift, med høj andel af kobber for højeste skærehastighed og maksimal arbejds hastighed.
- + Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- + Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- + Industrikabel: Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel i industrikvalitet.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 5 skæreknive, lige (nummer 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 skærekniv, paddehatformet 6 390 31 28 01 2
- + 1 beskyttelsesafdækning til skift af værktøj
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 skærekniv, lige, lang (nummer 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 håndtag
- + 1 slibesten (6 37 19 010 01 4)



Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	450 W
Afgivende effekt	250 W
Antal svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Værktøjsholder	12-kant
Værktøjsskift	QuickIN
Oscillationsvinkel	2 x 1,7°
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,65 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

96 dB
3 dB

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug

