



FEIN



BLK 5.0 E

Nipler op til 5 mm

Kraftig nipler til tungt afmonterings- og skærearbejde.

18.270,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 232 47 61 00 0

Detaljer

- + Egnet til snit over 90°-ombukninger, eksempelvis på autoværn eller ved tankdemontering.
- + En unik ydelse med sin 1700 W-motor og er samtidig yderst handy med den optimale arbejdsvægt.
- + Omfattende brugerbeskyttelse: Genstartspærre, blokeringsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, blød opstart.
- + Skæreretning: 4 x 90°, kan indstilles uden værktøj.
- + Variabelt slagantal.
- + Hurtigskiftesystem uden værktøj til matrice og stempel.
- + Ergonomisk håndtag egnet til føring i alle retninger.
- + Spånbeskyttelsesgitter ved ventilatoren.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.

Leveringsomfang

- + 1 matrice 5 stål (31309107000) monteret
- + 1 ekstra håndtag monteret
- + 1 stempel 5/P5 stål (31309141000) monteret
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

Udstyr

- + Skæreretning
- + Indstilleligt slagantal
- + QuickIN
- + Ekstra greb

Applikationer

Kurvesnit



Indvendig udskæring



Profilsnit



Udklinkninger





FEIN

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 700 W
Afgivende effekt	1 000 W
Antal slag	820 1/min
Skærehastighed	1,5 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	5 mm
Stål op til 600 N/mm ²	3,3 mm
Stål op til 800 N/mm ²	2,5 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	7 mm
Sporbredde	8 mm
Neddyknings-Ø med matrice	43 mm
Radius for den mindste kurve (indvendig/udvendig)	90 / mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	3,80 kg
Vægt ifølge EPTA	3,80 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

95,8 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

103,8 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

112,4 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

12,4 m/s²
1,5 m/s²

Eksempler på brug

