



BLK 3.5 E

Nipler op til 3,5 mm

Kraftig nipler bedst egnet til kurveklip i plane plader.

12.030,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 232 46 61 00 0

Detaljer

- + Den høje kurvegang betyder, at maskinen kan drejes i en position. Det gør den ideel til udsparinger og udsnit, f.eks. skabeloner i blik.
- + Vridningsfri klipping af plane og hvælvede plader.
- + Omfattende brugerbeskyttelse: Genstartspærre, blokeringsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, blød opstart.
- + Skæreretning: 3 x 90°, kan indstilles uden værktøj.
- + Kraftig 1700 W-motor.
- + Variabelt slagantal.
- + Hurtigskiftesystem uden værktøj til matrice og stempel.
- + Ergonomisk håndtag egnet til føring i alle retninger.
- + Spånbeskyttelsesgitter ved ventilationsåbningerne.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.

Leveringsomfang

- + 1 matrice stål (31309093003) monteret
- + 1 ekstra håndtag monteret
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 stempel stål (31309097002) monteret
- + 1 afstandsmuffe (31309100014)

Udstyr

- + Skæreretning
- + Indstilleligt slagantal
- + QuickIN
- + Ekstra greb

Applikationer

Kurvesnit



Indvendig udskæring



Profilsnit





Udklinkninger



+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 700 W
Afgivende effekt	1 000 W
Antal slag	820 1/min
Skærehastighed	1,5 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	3,5 mm
Stål op til 600 N/mm ²	2,3 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1,8 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	3,5 mm
Sporbredde	14 mm
Neddyknings-Ø med matrice	30 mm
Radius for den mindste kurve (indvendig/udvendig)	7 / mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	3,60 kg
Vægt ifølge EPTA	3,60 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	92,1 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	100,1 dB 3 dB
Støjtæthed LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	110,5 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien K α	10,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Eksempler på brug

