



BLK 2.0 E Set

Nipler op til 2 mm

Kompakt nipler med ubegrænset kurvegang til udsparinger og udsnit med materialetykkelse på op til 2 mm. Inkl. ekstra stempel- og matricesæt, permanent markør, malertape og tommestok.

7.072,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 232 40 61 00 0

Detaljer

- + Høj kurvegang pga. den specielle matricegeometri. Nipleren kan dreje på stedet.
- + Super velegnet til at niple rundt om f.eks. 90 graders plade buk med minimumradius på 3 mm.
- + Skæreretning, der kan indstilles 360° i trin på 45° vha. matriceholder, der kan drejes uden brug værktøj.
- + QuickIN hurtigskiftesystem.
- + Brugervenlig.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + Ideel til udskæringer.
- + Velegnet til skabelonsnit.
- + Spånbeskyttelsesgitter ved ventilationsåbningerne.
- + 5 meter kabel.
- + Rustfrit stål op til 1,0 mm.

Leveringsomfang

- + 1 matrice (3 13 09 040 00 2)
- + 1 stempel- og matricesæt (63602051018)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)
- + 1 stempel (6 36 02 051 00 9)
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 tommestok (18750283000)

Udstyr

- + Skæreretning
- + Indstilleligt slagantal
- + QuickIN

Applikationer

Kurvesnit





Indvendig udskæring

++

Profilsnit

++

Udklinkninger

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	500 - 1 000 1/min
Skærehastighed	1 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	2 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1,5 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2,5 mm
Sporbredde	8 mm
Neddyknings-Ø med matrice	18 mm
Radius for den mindste kurve (indvendig/udvendig)	4 / 0 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

80 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

91 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

91 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs
Måleusikkerhed ved måleværdien Kα

7,3 m/s²
1,5 m/s²

Vægt ifølge EPTA

1,80 kg

Eksempler på brug

