



FEIN



ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Batteridreven nipler op til 1,6 mm

Kompakt og kurvegående nipler til tag- og facadearbejde. Præcise snit i såvel trapez- og bølgeplader som profiler. Inkl. oplader GAL 1880 CV AS, 1x Akku Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, ekstra stempel- og matricesæt, permanent markør, malertape og tommestok.

5.242,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 132 11 63 00 0

Detaljer

- + 66 m skærekapacitet (i 0,8 mm plade) med en enkelt opladning (5 Ah).
- + Skæreretning, der kan indstilles 360° i trin på 45° vha. matriceholder, der kan drejes uden brug værktøj.
- + Fleksibel og praktisk takket være ekstremt slankt gearhus.
- + Skærehastighed på 1,5 m/min betyder høj arbejdshastighed.
- + Variabel skærehastighed takket være elektronisk indstilleligt slagantal.
- + Kortvarig overlapning af plader på op til 2,6 mm.
- + Roterende stempel, der forøger arbejdstiden med op til 30 %.
- + Gennemprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ydelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Lave driftsomkostninger. Stempel og matrice kan udskiftes uafhængigt af hinanden.
- + QuickIN hurtigskiftesystem til matrice og stempel.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.
- + Topmoderne celledeteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.

Leveringsomfang

- | | |
|--|--|
| + 1 matrice (30109141003) monteret | + 1 stempel (6 36 02 050 00 0) |
| + 1 matriceholder (30109154007) monteret | + 1 unbrakonøgle 6 mm |
| + 1 stempel- og matricesæt (30109169030) | + 1 permanent markør (32133037000) |
| + 1 malertape (32133038000) | + 1 tommestok (18750283000) |
| + 1 Akku Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020) | + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS (92604335010) |
| + 1 transportkasse (L-Boxx 136) | |

Udstyr

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| + Roterende rundstempel | + Skæreretning |
| + QuickIN | + Indstilleligt slagantal |

Applikationer

Kurvesnit





FEIN

Coil-snit

+

Indvendig udskæring

++

Profilsnit

++

Udklinkninger

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Batterikapacitet

5 Ah

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for
genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Antal slag

850 - 1 350 1/min

Skærehastighed

1,5 m/min

Stål op til 400 N/mm²

1,6 mm

Stål op til 600 N/mm²

1 mm

Stål op til 800 N/mm²

0,7 mm

Ikke-jernholdige metaller
op til 250 N/mm²

2,5 mm

Sporbredde

5 mm

Neddyknings-Ø med
matrice

22 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

87,8 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

98,8 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

109,6 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien Kα

ah 12,1 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Radius for den mindste
kurve
(indvendig/udvendig)

30 / 35 mm

Vægt uden genopladeligt
batteri

1,71 kg

Eksempler på brug

