



BLK 1.3 TE Set

Nipler op til 1,3 mm

Kompakt og hurtig nipler til trapezplader. Inkl. ekstra stempel- og matricesæt til trapezplader, permanent markør, malertape og tommestok.

5.242,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 232 41 61 00 0

Detaljer

- + Skæreretning, der kan indstilles 360° i trin på 45° vha. matriceholder, der kan drejes uden brug værktøj.
- + Skærehastighed på 2,3 m/min betyder høj arbejdshastighed.
- + God ergonomisk opbygning pga. det ekstremt slanke gearhus.
- + Spånbeskyttelsesgitter ved ventilationsåbningerne.
- + Meget gunstige driftsomkostninger takket være lang standtid for stempel og matrice.
- + Kortvarig overlappning af plader på op til 2,6 mm.
- + Roterende stempel, der forøger arbejdstiden med op til 30 %.
- + QuickIN hurtigskiftesystem.
- + Rustfrit stål op til 0,6 mm.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + 5 meter kabel.

Leveringsomfang

- + 1 matrice til trapezplader (30109170001) monteret
- + 1 stempel- og matricesæt (30109170030)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 tommestok (18750283000)

Udstyr

- + Roterende rundstempel
- + QuickIN
- + Skæreretning
- + Indstilleligt slagantal

Applikationer

Kurvesnit





FEIN

Coil-snit

+

Indvendig udskæring

++

Profilsnit

++

Udklinkninger

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

350 W

Afgivende effekt

210 W

Antal slag

1 000 - 1 800 1/min

Skærehastighed

2,3 m/min

Stål op til 400 N/mm²

1,3 mm

Stål op til 600 N/mm²

0,8 mm

Stål op til 800 N/mm²

0,6 mm

Ikke-jernholdige metaller
op til 250 N/mm²

2 mm

Sporbredde

4 mm

Neddyknings-Ø med
matrice

19 mm

Radius for den mindste
kurve
(indvendig/udvendig)

25 / 30 mm

Kabel med stik

5 m

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

93 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien Kα

9,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Vægt ifølge EPTA

1,80 kg

Eksempler på brug

