



FEIN



BLK 1.6 E

Nipler op til 1,6 mm

Universel nipler til plader, profiler, trapez- og bølgeplader.

4.875,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 232 38 60 00 0

Detaljer

- + Ideel til fleksibel og universel brug ved pladetykkelser på op til 1,6 mm.
- + God ergonomisk opbygning pga. det ekstremt slanke gearhus.
- + Skæreretning, der kan indstilles 360° i trin på 45° vha. matriceholder, der kan drejes uden brug værktøj.
- + Hurtigskiftesystem QuickIN.
- + Høj skærehastighed.
- + Roterende stempel, der forøger arbejdstiden med op til 30 %.
- + Meget gunstige driftsomkostninger takket være lang standtid for stempel og matrice.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + Spånbeskyttelsesgitter ved ventilationsåbningerne.
- + 5 meter kabel.
- + Rustfrit stål op til 0,7 mm.
- + Profil sæt til trapezplader med profilhøjde op til 160 mm, leveres som ekstraudstyr.

Leveringsomfang

- + 1 matrice (30109141003) monteret
- + 1 unbrakonøgle 6 mm
- + 1 stempel (63602048004) monteret

Udstyr

- + Roterende rundstempel
- + QuickIN
- + Skæreretning
- + Indstilleligt slagantal

Applikationer

Kurvesnit

++

Coil-snit

+

Indvendig udskæring

++



FEIN

Profilsnit

++

Udklinkninger

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	800 - 1 500 1/min
Skærehastighed	1,9 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1 mm
Stål op til 800 N/mm ²	0,7 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2,5 mm
Sporbredde	5 mm
Neddyknings-Ø med matrice	22 mm
Radius for den mindste kurve (indvendig/udvendig)	30 / 35 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

93 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

8,8 m/s²
1,5 m/s²



Eksempler på brug

