



# FEIN



## AStxe 649-1

Rørsave til rør op til Ø 440 mm

Kraftig rørsav til rør og profiler med trinløs regulering af slagantal.

**16.239,00 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 234 23 00 23 0

### Detaljer

- + Velegnet til afkortning af rør og profiler af stål, støbegods, gasbeton og kunststof.
- + Klingestyr til profiler og rør på Ø 80 mm til Ø 400 mm kan leveres.
- + Specielt egnet til sandwichmateriale og forskellige andre materialer.
- + Trinløs, elektronisk regulering af slagantal til optimal snithastighed.
- + Indstillelige spændeanordninger muliggør også geringssnit op til 45°.
- + \* Med forlængelse af kæden.

### Leveringsomfang

- + 2 savklinger
- + 1 sæt nøgler
- + 1 ekstra håndtag

### Udstyr

- + Elektrisk drift
- + Indstilleligt slagantal

### Tekniske data

#### GENERELLE TEKNISKE DATA

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Optagende effekt | 750 W           |
| Afgivende effekt | 480 W           |
| Antal slag       | 100 - 350 1/min |
| Vandring         | 60 mm           |

#### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Lydtryksniveau LpA<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KpA  | 89 dB<br>3 dB  |
| Lydeffektniveau LWA<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KWA | 100 dB<br>3 dB |
| Støjværdi LpCpeak<br>Måleusikkerhed ved                      | 102 dB<br>3 dB |



# FEIN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Rør op til Ø         | 440 * mm     |
| Profilr op til B x H | 290 x 550 mm |
| Kabel med stik       | 2,5 m        |
| Vægt ifølge EPTA     | 6,40 kg      |

måleværdien  $K_{pCpeak}$

vibrationsværdi 1  $\alpha_{hv}$  3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien  $K_{\alpha}$

7 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug

