



BLS 1.6 E-sæt

Pladesaks op til 1,6 mm

Praktisk og kurvegående sporklipper til skæring og renskæring af tynde plader. Inkl. ekstra stød- og bordkniv, permanent markør, malertape og tommestok.

4.792,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 34 62 00 0

Detaljer

- + Usædvanlig praktisk pga. kompakt og let konstruktion, der sikrer optimal bevægelighed for klipperen.
- + God kurvegang med kun lille pladedeformering.
- + 4-dobbelt-vendekniv for rene og gratfrie snit samt lavere driftsomkostninger.
- + Optimal til renskæring og tilskæring.
- + Ubegrænset udsyn til snitlinje.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + 5 meter kabel.
- + Rustfrit stål op til 1,0 mm.

Leveringsomfang

- + 2 stød- og bordkniv (31308072000) monteret
- + 1 unbrakonøgle 2 mm
- + 1 unbrakonøgle 3 mm
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 spånafviser monteret
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Udstyr

- + Vendeskær
- + Spånudkast
- + Indstilleligt slagantal

Applikationer

Kurvesnit

++

Coil-snit

++

Indvendig udskæring

+

Udklinkninger



+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	2 300 - 4 800 1/min
Skærehastighed	8 - 12 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2 mm
Radius for den mindste kurve	15 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,70 kg
Vægt ifølge EPTA	1,70 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

82,5 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

93,5 dB

3 dB

Støjbærdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

94,9 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs

Måleusikkerhed ved måleværdien K α

4,1 m/s²

1,5 m/s²

Eksempler på brug

