



FEIN



BLS 2.5 E

Pladesaks op til 2,5 mm

Praktisk, kurvegående pladesaks til bearbejdning af rustfri stål op til 1,6 mm.

7.144,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 35 61 00 0

Detaljer

- + Kraftig motor med stor styrke til de allersværeste opgaver.
- + Ubegrænset udsyn til snitlinjen muliggør stor klippehastighed.
- + 4-dobbelt-vendekniv for rene og gratfrie snit samt lavere driftsomkostninger.
- + Optimal til renskæring og tilskæring.
- + Ubegrænset udsyn til snitlinje.
- + God kurvegang med kun lille pladedeformering.
- + 5 meter kabel.
- + Rustfrit stål op til 1,6 mm.

Leveringsomfang

- + 1 stød- og bordkniv (63601101009)
- + 1 spånafviser monteret
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 unbrakonøgle 4 mm

Udstyr

- + Vendeskær
- + Indstilleligt slagantal

Applikationer



FEIN

Kurvesnit	+
Coil-snit	++
Indvendig udskæring	+
Udklinkninger	+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	800 - 1 700 1/min
Skærehastighed	3 - 6 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	2,5 mm
Stål op til 600 N/mm ²	2 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1,6 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	3 mm
Radius for den mindste kurve	20 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	2,10 kg
Vægt ifølge EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

81,7 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

92,7 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

93,8 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs
Måleusikkerhed ved måleværdien K α

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Eksempler på brug

