



# FEIN



## BLS 1.6 E

Pladesaks op til 1,6 mm

Praktisk og let til kurver, pladesaks til at skære og renskære tyndere plader.

**4.342,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 34 61 00 0

### Detaljer

- + Usædvanlig praktisk pga. kompakt og let konstruktion, der sikrer optimal bevægelighed for klipperen.
- + God kurvegang med kun lille pladedeformering.
- + 4-dobbelt-vendekniv for rene og gratfrie snit samt lavere driftsomkostninger.
- + Optimal til renskæring og tilskæring.
- + Ubegrænset udsyn til snitlinje.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + 5 meter kabel.
- + Rustfrit stål op til 1,0 mm.

### Leveringsomfang

- + 1 stød- og bordkniv (31308072000) monteret
- + 1 spånafviser monteret
- + 1 unbrakonøgle 2 mm
- + 1 unbrakonøgle 3 mm

### Udstyr

- + Vendeskær
- + Indstilleligt slagantal

### Applikationer



Kurvesnit	++
Coil-snit	++
Indvendig udskæring	+
Udklinkninger	+

+ egnet  
 ++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	2 300 - 4 800 1/min
Skærehastighed	8 - 12 m/min
Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Radius for den mindste kurve	15 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,70 kg
Vægt ifølge EPTA	1,70 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	82,5 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	93,5 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	94,9 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	4,1 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>