



FEIN



ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Batterisporklipper op til 1,6 mm

Handy, kurvegående, batteridrevet pladesaks til skæring og renskæring af plader. Inklusive oplader GAL 1880 CV AS, 2x genopladeligt batteri li-ion GBA 18V 5,0Ah AS, ekstra stød og bordkniv, permanent markør, malertape og tommestok.

5.430,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 130 06 64 00 0

Detaljer

- + 221 m skærekapacitet (i 0,8 mm plade) med en enkelt opladning (5 Ah).
- + Usædvanlig praktisk pga. kompakt og let konstruktion, der sikrer optimal bevægelighed for klipperen.
- + 4-dobbelt-vendekniv for rene og gratfrie snit samt lavere driftsomkostninger.
- + God kurvegang med kun lille pladedeformering.
- + Optimal til renskæring og tilskæring.
- + Ubegrænset udsyn til snitlinje.
- + Gennemprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ydelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.
- + Topmoderne celledeteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.

Leveringsomfang

- + 2 stød- og bordkniv (31308072000) monteret
- + 1 unbrakonøgle 3 mm
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 unbrakonøgle 2 mm
- + 1 spånafviser
- + 1 malertape (32133038000)
- + 2 Akku Li-Ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Udstyr

- + Vendskær
- + Spånudkast
- + Indstilleligt slagantal

Applikationer

Kurvesnit



Coil-snit



Indvendig udskæring





Udklinkninger



+ egnet

+++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	5 Ah
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Antal slag	2 200 - 3 500 1/min
Skærehastighed	6 - 9 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2 mm
Radius for den mindste kurve	15 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	1,44 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

74,2 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

85,2 dB

3 dB

Støjbærdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

86,0 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs

Måleusikkerhed ved måleværdien K α

ah 5,2 m/s²

1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

