



BLS 2.5 E-sæt

Pladesaks op til 2,5 mm

Handy, kurvegående pladesaks til bearbejdning af rustfrit stål og plader. Inkl. ekstra stød- og bordkniv, permanent markør, malertape og tommestok.

7.297,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 35 62 00 0

Detaljer

- + Kraftig motor med stor styrke til de allersværeste opgaver.
- + Ubegrænset udsyn til snitlinjen muliggør stor klippehastighed.
- + 4-dobbelt-vendekniv for rene og gratfrie snit samt lavere driftsomkostninger.
- + Optimal til renskæring og tilskæring.
- + Ubegrænset udsyn til snitlinje.
- + God kurvegang med kun lille pladedeformering.
- + 5 meter kabel.
- + Rustfrit stål op til 1,6 mm.

Leveringsomfang

- + 2 stød- og bordknive (63601101009) 1 monteret
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 unbrakonøgle 4 mm
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Udstyr

- + Vendskær
- + Spånudkast
- + Indstilleligt slagantal

Applikationer

Kurvesnit



Coil-snit



Indvendig udskæring





FEIN

Udlinkninger



+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	800 - 1 700 1/min
Skærehastighed	3 - 6 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	2,5 mm
Stål op til 600 N/mm ²	2 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1,6 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	3 mm
Radius for den mindste kurve	20 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	81,7 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	92,7 dB 3 dB
Støjbærdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	93,8 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 α hv 3- vejs Måleusikkerhed ved måleværdien K α	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Eksempler på brug



FEIN

