



# FEIN



## ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

### Batterisporklipper op til 1,6 mm

Handy, kurvegående, batteridrevet sporklipper til afskæring og udsnit uden deformation i plader op til 1,6 mm. Inklusive oplader GAL 1880 CV AS, 1x genopladeligt batteri li-ion GBA 18V 5,0Ah AS, ekstra kurvekniv, permanent markør, malertape og tommestok.

**5.842,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 130 05 63 00 0

## Detaljer

- + 180 m skærekapacitet (i 0,8 mm plade) med en enkelt opladning (5 Ah).
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af fremragende udsyn til snit gennem åbent skærehoved.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + QuickIN hurtigskiftesystem til hurtig skift af knive uden brug af værktøj og uden indstillingsarbejde.
- + Fremragende ergonomi og lille vægt.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + Gennemprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ydelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.
- + Topmoderne celledeteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.

## Leveringsomfang

- + 1 kniv (31308150009) monteret
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 par skærekæber (31308153014) monteret
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 Akku Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

## Udstyr

- + QuickIN
- + Indstilleligt slagantal
- + Åbent skærehoved

## Applikationer

Kurvesnit



Coil-snit





# FEIN

Indvendig udskæring

++

Profilsnit

+

Udklinkninger

++

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Batterikapacitet

5 Ah

Akku-kompatibilitet

Li-Ionen / CORE Li-Ionen

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Antal slag

2 200 - 3 500 1/min

Skærehastighed

5 - 8 m/min

Stål op til 400 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Stål op til 600 N/mm<sup>2</sup>

1,2 mm

Stål op til 800 N/mm<sup>2</sup>

0,8 mm

Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Sporbredde

5 mm

Radius for den mindste kurve

48 mm

Neddykningsdiameter

15 mm

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

74,3 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

85,3 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

87,6 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha_{hv}$  3-vejs

Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$

ah 4,6 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Vægt uden genopladeligt  
batteri

1,24 kg

## Eksempler på brug

